

TITAN SUPERGEAR MC 80W-140

Lubrificante Super High Performance fuel-economy di sintesi basato sulla tecnologia MC per estesi intervalli di cambio su assali e differenziali.

Descrizione

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 è un fluido trasmissioni di classe viscosimetrica SAE 80W-140 utilizzato su assali motore altamente caricati. Il prodotto può essere anche utilizzato su trasmissioni manuali sincronizzate o non sincronizzate, scatole di rinvio e ausiliari che richiedono un API GL-4.

Applicazioni

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 è miscibile e compatibile con altri fluidi convenzionali della stessa tipologia. Tuttavia miscelare con altri oli per ingranaggi va evitato in modo da usufruire al meglio delle prestazioni del prodotto. Si raccomanda la sostituzione completa quando si decide di passare al TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140. Per informazioni sulla sicurezza e sullo smaltimento occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Elevata additivazione che consente un esteso intervallo di sostituzione della carica in accordo con quanto riportato dal costruttore.
- Film lubrificante stabile anche sotto elevate temperature e carichi, questo consente una drastica riduzione dell'usura e una maggior protezione dei componenti meccanici.
- Ottima protezione contro la corrosione e compatibilità con le leghe gialle.
- Elevata stabilità contro l'ossidazione che previene la formazione di depositi e l'ispessimento.
- Buona compatibilità con i materiali delle guarnizioni con conseguente minimizzazione delle perdite.
- TITAN SUPERGEAR 80W-140 offre una elevata stabilità grazie alla sua classe viscosimetrica SAE 80W-140 anche dopo intervalli prolungati.

Specifiche

- API GL-4/GL-5
- SCANIA STO 1:0

Approvazioni

- -

Raccomandazioni

- JOHN DEERE JDM J11E
- OPEL 19 42 386
- RENAULT VI
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 08

Caratteristiche tipiche

Densità a 15 °C	DIN 51757	0.875 g/ml
Classe SAE	SAE J300	80W-140
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	269 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	27,9 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	137
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	-30 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuna

2020
Pag 2/2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 0119922811
fax +39 0119922857
E-mail: info.auto@fuchs.com

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.