



Dati del prodotto

## Castrol GTX 5W-30 C2

AIUTA A PROLUNGARE LA VITA DEL MOTORE

### Descrizione

Da oltre 50 anni automobilisti e meccanici si affidano a Castrol GTX per prolungare la vita del motore

La formula 3X-Clean di Castrol GTX è stata sviluppata per combattere le tre cause principali della morchie nel motore: calore, contaminanti e viaggi brevi. Eliminando le morchie esistenti e creando una barriera che impedisce la formazione di depositi, Castrol GTX mantiene i motori più puliti più a lungo, il 35% in più rispetto agli standard del settore\*. Questo comporta una maggiore durata del motore.

Castrol GTX aiuta a prolungare la vita del motore.

### Applicazioni

Castro GTX è stato sviluppato per tutte le tipologie di vetture.

Castrol GTX 5W-30 C2 è utilizzabile su vetture alimentate a benzina o diesel dove il costruttore richieda un lubrificante con viscosità 5W-30 e specifica ACEA C2.

### Vantaggi

Castrol GTX:

Offre una protezione superiore contro le morchie\* causate da agenti inquinanti, calore e frequenti viaggi brevi.

Dimostra un'eccezionale protezione contro i depositi ad alta temperatura.

Contiene oli base a tecnologia sintetica di qualità superiore e additivi antiusura.

Offre una protezione avanzata contro la perdita di viscosità e la degradazione termica

*\*Beneficio medio ponderato dell'81% del volume di vendita globale di GTX 2021 nel test industriali sulle morchie SeqVG o VH, rispetto alle specifiche dichiarate sulla confezione.*

## Caratteristiche Tipiche

| Nome                       | Metodo     | Unità      | Castrol GTX 5W-30 C2 |
|----------------------------|------------|------------|----------------------|
| Densità relativa @ 15°     | ASTM D4052 | g/ml       | 0.849                |
| Viscosità cinematica 100°C | ASTM D445  | mm²/s      | 9.5                  |
| Viscosità, CCS -30°C (5W)  | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 4100                 |
| Viscosità cinematica 40°C  | ASTM D445  | mm²/s      | 51                   |
| Indice di viscosità        | ASTM D2270 | ---        | 172                  |
| Punto di scorrimento       | ASTM D97   | °C         | -39                  |
| Ceneri solfatate           | ASTM D874  | % wt       | 0.56                 |
| Flash Point, PMCC          | ASTM D93   | °C         | 220                  |
| Viscosità CCS -35°C (0W)   | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 7200                 |

## Performance del prodotto

ACEA C2

PSA Approval B71 2290

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol GTX 5W-30 C2

20 Oct 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

[www.castrol.it](http://www.castrol.it)