



Dati del prodotto

Transmax Agri Trans Plus 80W

Fluido Universale per trasmissioni UTTO

Descrizione

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W può essere utilizzato in impianti idraulici, trasmissioni e prese di potenza di trattori e macchine OFF-ROAD. Fornisce un'altissima protezione contro l'usura fin dall'avviamento e per tutto il periodo di impiego con ottime proprietà anticorrosione.

Transmax Agri Trans Plus 80W è adatto anche per sistemi idraulici/di trasmissione che richiedono un lubrificante con grado di viscosità SAE 10W-30.

Vantaggi

Eccellenti prestazioni per freni e frizioni a bagno d'olio.

Un solo olio riduce le scorte, semplifica la manutenzione, evita gli errori di applicazione e fa risparmiare denaro

Evita i surriscaldamenti ed offre un funzionamento silenzioso, con cambiate fluide

Prolunga la vita dei componenti, limitando i fermo macchina imprevisti ed i costi di manutenzione

Eccellente stabilità all'ossidazione e proprietà anti corrosive

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Agri Trans Plus 80W
Densità @ 15°C, Relativa	ASTM D1298	g/ml	0.884
Viscosità, Cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Viscosità, Cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	55
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	161
Viscosità, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viscosità, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Punto di scorrimento	DIN-ISO 3016	°C	-45
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	232

Performance del prodotto

API GL-4

Massey Fergusson M1145

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets Ford M2C134-D, Ford M2C86-B, NewHolland NH410B, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, are specified.

Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.

Suitable for use where Kubota UDT is required.

Informazioni aggiuntive

Transmax Agri Trans Plus 80W is registered under the following ZF approval numbers: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Agri Trans Plus 80W

10 Jul 2024

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it