



Dati del prodotto

Ford - Castrol MAGNATEC 0W-30 D

Protezione continua ad ogni partenza

Descrizione

Costruttore di automobili di fama mondiale. Produttore di lubrificanti leader a livello mondiale. Ford e Castrol collaborano da oltre 100 anni per sviluppare il lubrificante fatto su misura per i motori Ford. Gli arresti e le ripartenze nel traffico, e la guida in città mettono a dura prova i motori Ford, con il rischio di usura.

Ford-Castrol MAGNATEC è stato sviluppato specificatamente per affrontare queste condizioni difficili che i conducenti Ford devono affrontare. Ford-Castrol MAGNATEC aderisce come un magnete alle parti critiche del motore e si lega per offrire una protezione dall'usura del motore superiore del 50%*. Contribuisce a salvaguardare da danni e usura i componenti cruciali del vostro motore Ford: la trasmissione a valvole, la catena di distribuzione, i pistoni e i cuscinetti.

Ford-Castrol MAGNATEC è l'unico olio approvato e raccomandato da Ford.

Scegli una protezione continua ad ogni partenza. Scegli Ford-Castrol MAGNATEC.

#AderisceSilegaProtegge

** Testato secondo un test di usura standard del settore, misurato rispetto ai limiti del settore.*

Applicazioni

Ford - Castrol MAGNATEC 0W-30 D è utilizzabile su vetture diesel e benzina dove il costruttore richieda un lubrificante con viscosità di grado SAE 0W-30 e specifica ACEA C2.

Vantaggi

Ford-Castrol MAGNATEC aderisce alle parti critiche del motore, legandosi alle stesse per offrire una protezione dall'usura del motore superiore del 50%*. Inoltre, aiuta a salvaguardare i componenti cruciali del motore Ford, sia che si tratti di viaggi a lungo raggio e/o di soste e ripartenze nel traffico cittadino:

- Forma una barriera resistente tra i punti di contatto metallici della trasmissione a valvola
- Gestisce i depositi abrasivi del pistone, prevenendo l'usura della camicia del cilindro.
- Mantiene la tensione della catena di distribuzione e la sincronizzazione del motore riducendo al minimo i danni e l'allungamento della catena.
- Preserva i cuscinetti del motore dall'usura corrosiva

** Testato secondo un test di usura standard del settore, misurato rispetto ai limiti del settore.*

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Ford - Castrol MAGNATEC 0W-30 D
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	9.5
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	45
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	201
Viscosità, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5872
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207
Ceneri solfatate	ASTM D874	% w t	0.8

Performance del prodotto

ACEA C2

Meets Ford WSS-M2C950-A

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Ford - Castrol MAGNATEC 0W-30 D

27 Aug 2024

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it