



Dati del prodotto

Transmax Axle Long Life 75W-140

Fluido per differenziali per trazione pesante

Descrizione

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 è un olio completamente sintetico per assi e differenziali per autotrazione pesante adatto anche per automobili dove è richiesto un prodotto API GL-5. Transmax Axle Long Life 75W-140 è incluso nella lista di prodotti Scania High Performance ed ha l'approvazione STO 2:0A.

Vantaggi

- La sua ottima capacità anti-usura e resistenza EP in ogni condizione ambientale e di carico permette una migliore protezione dei componenti prolungandone la durata e di conseguenza riducendo i costi operativi.
- L'eccellente fluidità a freddo riduce le perdite di coppia e aumenta l'efficienza.
- Migliora la protezione durante la fase di riscaldamento a freddo.
- Eccezionale stabilità termica e ossidativa associate alla riduzione della temperatura permette una efficace protezione dal fenomeno di pitting.
- L'eccellente resistenza al taglio consente una vita più lunga dell'olio e dei componenti.
- Intervalli di cambio prolungati permettono una riduzione dei costi di manutenzione.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Axle Long Life 75W-140
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8698
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	25.0
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	182
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	170
Viscosità Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000
Punto di scorrimento	DIN-ISO 3016	°C	-54
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	234

Performance del prodotto

API GL-5
Scania STO 2:0A

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Axle Long Life 75W-140
03 Oct 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it