



Dati del prodotto

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione

Castrol Transmax ATF DEXRON-VI® MERCON® LV Multivehicle, formulato con Smooth Drive Technology™, è un prodotto completamente sintetico, progettato per le moderne trasmissioni automatiche. La sua tecnologia superiore consente una maggiore durata della trasmissione. Transmax ATF DEXRON-VI® MERCON® LV Multivehicle è approvato e concesso in licenza da GM e Ford per l'uso in veicoli che richiedono le loro ultime specifiche ATF e supera anche i requisiti della JASO-1A per l'uso nella maggior parte delle trasmissioni automatiche asiatiche. Transmax ATF DEXRON-VI® MERCON® LV Multivehicle è adatto anche per l'uso nella maggior parte dei cambi automatici a 6,7,8 e 9 rapporti delle principali auto europee. Offre inoltre una maggiore protezione e una guida più fluida più a lungo.

Vantaggi

- Approvato da Ford (MERCON® LV) e GM (DEXRON®-VI)
- Formulazione a bassa viscosità per massimo risparmio di carburante nelle più moderne trasmissioni automatiche
- Maggiore capacità di ridurre gli attriti per cambiate più dolci e continue
- Protezione alle alte temperature per resistere efficacemente all'ossidazione
- Raccomandato per l'uso nei cambi automatici delle principali case automobilistiche.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax ATF Dexron-VI Mercon LV Multivehicle
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.0
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	30
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	161
Viscosità Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-54
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D92	°C	218

Performance del prodotto

Ford MERCON® LV, GMDEXRON® -VI

Suitable for use where the following are called for: Aisin Warner AW-1, AW-2

AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6

ATF M1375.4

D3M

MA-1

SP

Bentley Oil No. PY112995PA

BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E, LA 2634, LT 71141

Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Ford MERCON® ULV ATF MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A

GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH

Honda ATF Type 3.1 : 08263-999--01HE (EU), Honda/Acura DW 1/Z 1

Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR

Oil No. 040000C905G

Isuzu, Red 1

Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432

JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13)

JWS 3314, 3317, 3309, 3324

Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050

MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

Maserati Oil No. 231603

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Nissan Matic D, J, S

Subaru F6, Red 1

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Toyota T III, T IV, WS

Volvo 1161540

VW / Audi G 052 990, TL52990, VW / Audi G 055 540

TL 55540, VW / Audi G 060 162

TL 60162, ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 8

the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102) Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz

and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper

Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, and VW

whose specification or part number is not specifically mentioned above.

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere tenuti orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

03 Apr 2025

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it