



Product Data

Outboard 4T

Pulizia avanzata del pistone per motori fuoribordo 4T ad alte prestazioni.

Descrizione

Castrol Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni che offre una protezione eccellente nell'ampia gamma di condizioni operative tipiche dei motori fuoribordo, che vanno dalla crociera ad alta velocità a lunghi periodi di inattività.

Applicazioni

Castrol Outboard 4T è stato progettato per tutti i motori fuoribordo a 4 tempi dei principali produttori giapponesi e americani.

Vantaggi

- Maggiore pulizia del pistone e riduzione del consumo di olio.
- Eccellente controllo dell'usura a bassa temperatura per un'efficace protezione delle valvole.
- Contrasta le perdite di viscosità per mantenere uno spesso film d'olio nel tempo, anche in presenza di alti livelli di diluizione del carburante.
- Buone proprietà anticorrosive per una protezione sicura durante il periodo di fermo invernale.

Caratteristiche tipiche

Name	Method	Units	Castrol Outboard 4T
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	74.4
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	220
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	145

Performance del prodotto

API SL/CF

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Outboard 4T

16 Feb 2024

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it