



Dati del prodotto

Transmax Manual FE 75W

Fluido per trasmissioni manuali 'Fuel Efficiency'

Descrizione

Castrol Transmax Manual FE 75W formulato con *Smooth Drive Technology™* è un lubrificante completamente sintetico per i cambi manuali tradizionali e con frizione a secco, adatto per la maggior parte delle automobili che richiedono lubrificanti con specifica API GL-4. La sua tecnologia permette un prolungamento della vita utile della trasmissione. E' approvato secondo la Ford WSS-M2C200-D2 per i modelli Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit. Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70 E' approvato da MB per le Smart con la trasmissione DC BR 453 di Getrag

Vantaggi

- La formulazione sintetica a bassa viscosità permette un risparmio di carburante mantenendo un'eccellente protezione dall'usura
- L'ottimo scorrimento alle basse temperature permette una migliore protezione all'avvio aumentando al contempo la facilità di cambio marcia.
- Le ottime caratteristiche d'attrito mantengono le prestazioni inalterate per tutta la durata del lubrificante.
- La sua eccellente stabilità alle alte temperature permette il prolungamento della vita del lubrificante e dei componenti della trasmissione
- L'alta resistenza agli sforzi di taglio mantiene le prestazioni inalterate per tutta la durata del lubrificante

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Manual FE 75W
Densità @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
Viscosità, cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viscosità, cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	32.2
Indice di viscosità	ISO 2909	None	154
Viscosità, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	-57
Flash Point, COC	ISO 2592	°C	226

Performance del prodotto

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo

Transmax Manual FE 75W

03 Apr 2025

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it