



Dati del prodotto

Transmax Manual V 75W-80

Fluido per trasmissioni manuali a basso consumo di carburante - Transaxle

Descrizione

Castrol Transmax Manual V 75W-80*, formulato con la Smooth Drive Technology™ è un fluido di trasmissione completamente sintetico con vantaggi in termini di risparmio di carburante. La sua tecnologia superiore consente una maggiore durata della trasmissione. È adatto per transaxle, cambi manuali, scatole di trasferimento e trasmissioni finali in cui è richiesto un lubrificante API GL-4. Consigliato da Castrol per tutte le trasmissioni manuali a 5 e 6 marce di Volkswagen, Audi, Seat e Skoda e viene utilizzato nelle trasmissioni manuali di numerosi produttori come primo riempimento di fabbrica.

Vantaggi

- La bassa viscosità combinata con un'eccellente protezione antiusura/EP garantisce unpotenziale vantaggio in termini di risparmio di carburante nelle applicazioni transaxle più severe.
- Le ottime proprietà di flusso a freddo offrono una maggiore protezione all'avvio e migliorano la qualità del cambio di marcia.
- Le eccellenti caratteristiche di attrito prolungano la durata del sincronizzatore e migliorano il comfort del cambio.
- L'elevata stabilità al taglio mantiene le prestazioni per tutta la durata del lubrificante.
- L'eccellente stabilità alle alte temperature mantiene la pulizia della trasmissione prolungando la durata della trasmissione e del lubrificante.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Manual V 75W-80*
Densità @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viscosità, cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	40
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	None	151
Viscosità, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	- 60
Flash Point, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Performance del prodotto

API GL-4+

VW TL 52 532-A/ TL 52 532-B

Suitable for use where the following is called for:

VW G 052 171

VW G 052 527

VW G 052 512

VW G 052 532

VW G 055 532

Suitable for use where PSA B71 2316 is required

*SAE Class according to J306 pre 2019

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Transmax Manual V 75W-80

03 Apr 2025

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it