



Product Data

Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4

Protezione continua ad ogni partenza

Descrizione

Castrol MAGNATEC è stato sviluppato per soddisfare le esigenze tipiche della guida moderna.

Il 75% dell'usura del motore si verifica alla partenza. E le accelerazioni, i rallentamenti e la guida in città non fanno che aumentare lo stress a cui è sottoposto il motore. Ciò significa che ogni tratto congestionato, e ogni tipologia di viaggio possono aumentare l'usura del motore.

Castrol MAGNATEC aderisce come un magnete alle parti critiche del motore per offrire una protezione dall'usura superiore al 50%*. Contribuisce a salvaguardare i componenti vitali del motore da danni e usura: il treno valvole, la catena di distribuzione, i pistoni e i cuscinetti.

Scegli una protezione continua ad ogni partenza. Scegli Castrol MAGNATEC.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visita il sito castrol.com.

#AderisceSilegaProtegge

* Testato secondo i test industriali sull'usura, misurato rispetto ai limiti del settore.

Applicazioni

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4 è adatto per l'uso in veicoli a benzina o diesel dove il costruttore raccomandi un lubrificante di grado SAE 5W-30 e specifiche ACEA A3/B4.

Vantaggi

Castrol MAGNATEC aderisce si lega e protegge per fornire il 50% in più di protezione dall'usura.

Contribuisce a salvaguardare i componenti vitali del vostro motore:

- Formando una barriera protettiva tra i punti di contatto metallici del treno valvole
- Gestendo i depositi da abrasione del pistone, proteggendo dall'usura della camicia del cilindro
- Mantenendo la tensione della catena di distribuzione e la sincronizzazione del motore, riducendo al minimo i danni e l'allungamento della catena.
- Preservando i cuscinetti del motore dall'usura

* Testato secondo i test industriali sull'usura, misurato rispetto ai limiti del settore.

Caratteristiche tipiche

Name	Method	Units	Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Viscosità, cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	71
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	204
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	12.3
Viscosità, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5780
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	172
Ceneri solfatate	ASTM D874	% w t	1.2

Performance del prodotto

ACEA A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.5

Renault RN0700 / RN0710

VW 502 00 / 505 00

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.3

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it