

TITAN FORMULA SAE 10W-40

Lubrificante semi-sintetico, particolarmente adatto per motori benzina e diesel di autovetture; idoneo per vetture moderne, aventi elevate potenze specifiche, multivalvole, con o senza turbocompressi. Adatto per motori con o senza convertitore catalitico.

Descrizione

Adatto per motori aventi l'iniezione diretta del diesel e sistemi common rail (Hdi, Cdi).

Specifiche

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4

Vantaggi e benefit

- Circolazione immediata alle basse temperature con consistente film lubrificante.
- Proprietà antiusura eccezionali.
- Massima garanzia di pulizia del motore.
- Miscibilità con tutti gli altri oli motore, sia di natura minerale che sintetica.
- Compatibilità con i convertitori catalitici e l'uso di carburanti senza piombo.

CARATTERISTICHE

Densità a 20°C	DIN 51757	0,872 g/ml
Punto infiammabilità CoC	DIN ISO 2592	>220 °C
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	91,9 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	13,53 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	149
TBN	DIN ISO 3771	7,89 mgKOH/g

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.