

AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40

Olio Super High Performance multifunzionale a basso attrito (STOU/MFO), basato sulla tecnologia MC per motori, cambi manuali, freni in bagno d'olio, trasmissioni turbo idrauliche di trattori, mezzi agricoli e veicoli commerciali.

Descrizione

AGRIFARM STOU MC 10W-40 è un olio multifunzionale Super High Performance (STOU/MFO) basato sulla moderna tecnologia di basi MC ed additivi innovativi, per motori, trasmissioni manuali, freni in bagno d'olio, sistemi idraulici, turbo frizioni di macchine agricole, ed altri mezzi commerciali.

Appliazione

AGRIFARM STOU MC 10W-40 è raccomandato per l'utilizzo in motori commerciali, trasmissioni manuali, aggregati idraulici, riduzioni finali, con o senza frizioni in bagno d'olio e differenziali multi disco. Il suo speciale olio base e la moderna tecnologia di additivi, offrono eccellenti proprietà di decelerazione senza rumorosità durante l'intero periodo di esercizio. Può essere utilizzato AGRIFARM STOU MC 10W-40 in trasmissioni manuali e in sistemi idraulici con ingranaggi laddove viene richiesto un olio motore HD di gradazione SAE 15W-30, SAE 15W-40 o SAE 10W-30 o SAE 10W-40.

Può essere impiegato in trasmissioni manuali dove richiesta la gradazione SAE 75W-90 e API GL4.

I trattori che lavorano con sistemi di materiale compositi possono usare AGRIFARM STOU MC 10W-40. Il prodotto è miscibile e compatibile con altri prodotti dello stesso tipo tuttavia per sfruttare al meglio le prestazioni di AGRIFARM STOU MC 10W-40 si consiglia di non miscelarlo con altri.

Per le informazioni legate alla sicurezza e allo smaltimento si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Vantaggi/Benefits

- basato sulla tecnologia do oi base MC-Technology
- riduzione delle tipologie di olio
- rapida circolazione dell'olio
- rapida lubrificazione di tutti i maggiori componenti
- miscibile con altri oli motore e ingranaggi di uguale specifica
- sfruttabile con bio diesel (FAME acc. DIN EN 14214).
- facile da stoccare

Specifiche

- SAE J300: SAE 10W-40
- SAE J306: SAE 75W-90
- API CG-4
- API GL-4

Approvazioni

- DEUTZ DQC I-02
- FENDT KDM 17/2012I
- ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729)

Raccomandato da FUCHS secondo

- API GL5 in Tractors*
- MAN 271
- ACEA E3
- AFNOR NFE 48603 HV
- ALLISON C-4
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230,
- CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526
- DIN 51524-3: HVLP (-D)
- FORD M2C134-D, M2C159 B/C
- FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B
- John Deere JDM J 20 C
- New Holland 82009201/2/3
- NH030C, NH330G, NH410B, NH420A, NH 526C
- Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144)
- ZF TE-ML 06A, 06C, 06L

* senza HOLMER

CARATTERISTICHE

Densità a 15 °C	DIN 51757	0,878 g/ml
Colore	DIN ISO 2049	4.5 ASTM
Inflammabilità CoC	DIN ISO 2592	220°C
Scorrimento	DIN ISO 3016	-33°C
Viscosità a 40°C	DIN 51562-1	93,3 mm ² /s
Viscosità a 100°C	DIN 51562-1	14,4 mm ² /s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	160

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.