

MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB

Antigelo a lunga durata, con additivazione organica, per tutti i motori in ghisa ed alluminio raffreddati a liquido.

Descrizione

Antigelo con additivazione organica, a lunga durata. Adatto per motori in ghisa ed alluminio, raffreddati a liquido, di autovetture, veicoli commerciali, autobus, mezzi pesanti, macchinario agricolo ed industriale. Compatibile con tutti i materiali di guarnizione moderni.

Specifiche

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- CUNA NC 956-16

Vantaggi

- Esente da nitriti, fosfati, ammine e silicati.
- Non conduce le correnti galvaniche evitando così le forature di monoblocchi, garantisce massima dispersione del calore.
- Razionalizzazione delle gradazioni e degli imballi. MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB può essere utilizzato per tutto l'anno.
- Garantisce validissima protezione contro la corrosione, la cavitazione, la formazione di morchie e schiuma, ed eccellente protezione fino a -20°C già a concentrazioni del 33% in volume.
- Adatto per motori in ghisa ed alluminio, raffreddati a liquido. Soddisfa i requisiti dei principali Costruttori.
- Protezione a lunga durata del motore e del radiatore anche nelle peggiori condizioni di esercizio.
- E' specifico per riempimenti "a vita".

Applicazioni

MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB se miscelato con acqua al 35% può essere utilizzato durante tutto l'anno, a garanzia di protezione contro la corrosione, la formazione di morchie etc. L'utilizzo di sola acqua in estate causa formazione di ruggine e depositi, oltre a non permettere un corretto scambio di calore. L'utilizzo continuo di MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB garantisce il perfetto funzionamento di tutte le parti del sistema (termostato, valvole). Inoltre, l'innalzamento del punto di ebollizione della miscela, consente di guidare in sicurezza anche in condizioni climatiche critiche.

Il prodotto può essere utilizzato laddove richiesta la specifica **VW TL 774 D/F (G12+)**.

Capac. circuito (litri)	Vol. MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB / protez.:			
	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C
3	1.0 litri	1.2 litri	1.3 litri	1.5 litri
4	1.4 litri	1.6 litri	1.8 litri	2.0 litri
5	1.7 litri	2.0 litri	2.2 litri	2.5 litri
6	2.0 litri	2.4 litri	2.7 litri	3.0 litri
7	2.4 litri	2.8 litri	3.1 litri	3.5 litri
8	2.7 litri	3.2 litri	3.5 litri	4.0 litri
9	3.0 litri	3.6 litri	4.0 litri	4.5 litri
10	3.4 litri	4.0 litri	4.4 litri	5.0 litri
12	4.0 litri	4.8 litri	5.3 litri	6.0 litri
14	4.7 litri	5.6 litri	6.2 litri	7.0 litri
16	5.3 litri	6.4 litri	7.1 litri	8.0 litri
18	6.0 litri	7.2 litri	7.9 litri	9.0 litri
20	6.7 litri	8.0 litri	8.8 litri	10.0 litri

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		rosa	
Densità a 15°C	g/ml	1,118	ASTM D 1298
Ebollizione	°C	173	ASTM D 1120
Infiammabilità	°C	121	ASTM D 92

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.

© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.