

AGRIFARM UTTO MP

Olio multifunzione ad altissime prestazioni (UTTO/MFO) per l'uso in sistemi di trasmissione e idraulici con freni a bagno d'olio integrati, frizioni e differenziali per macchine agricole e da costruzione.

Descrizione

AGRIFARM UTTO MP è un olio multifunzione ad altissime prestazioni (UTTO/MFO) per l'uso in sistemi di trasmissione e idraulici con freni a bagno d'olio, frizioni e differenziali integrati per macchine agricole ed edili. [%Nome prodotto] si basa su un'attenta selezione di oli base e tecnologia di additivazione che offre un'eccellente protezione dall'usura, buone caratteristiche di viscosità/temperatura e un'eccezionale proprietà di attrito.

Vantaggi

- Protezione da usura molto buona
- Ottima protezione da fanghi, depositi, lacche.
- Prestazioni anticorrosive molto buone
- Riduce il rumore dei freni.
- Ottimo comportamento viscosità temperatura
- Applicabile come lubrificante per tutte le stagioni
- Cambio marcia molto buono.
- Ottima compatibilità con la guarnizione.
- Ottima compatibilità con i metalli gialli

Applicazioni

AGRIFARM UTTO MP] può essere utilizzato in riduttori o sistemi idraulici combinati con cambio di macchine agricole ed edili riportanti raccomandazioni di riempimento con olio motore HD SAE 10W-30 o oli per ingranaggi secondo SAE 75W-80 e API GL-4. Gli additivi speciali utilizzati, forniscono inoltre eccezionali prestazioni di decelerazione combinate con un'elevata capacità di soppressione del rumore durante tutto l'intervallo di esercizio. I trattori che lavorano con le apparecchiature collegate devono essere completamente commutate al AGRIFARMUTTO MP. AGRIFARM UTTO MP è miscibile e compatibile con oli multifunzionali di marca convenzionali. Tuttavia, la miscelazione con altri oli multifunzionali dovrebbe essere evitata per sfruttare a pieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima di passare a AGRIFARM UTTO MP. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Specifiche

- API GL-4

Approvazioni

- DANA-OHTM-UTTO
- VOLVO WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)

Raccomandazioni FUCHS

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- ALLISON C-4
- CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
- CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission
- CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540
- DIN 51524 : HLP (-D)
- FNHA 2C-200.00, 201.00
- FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- NH 410B
- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 75W-80
- SDFG OT 1891 A
- VALTRA G2-08, G2-B10

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.88 g/ml
Viscosità SAE	SAE J300	10 W-30
Viscosità SAE	SAE J306	75W-80
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	64 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	9.54 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	130
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-42 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuna

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.