

TITAN CHF 11S

Servosterzo ad alte prestazioni e fluido idraulico centralizzato con un ampio profilo di applicazione e approvazioni per vari produttori.

Descrizione

TITAN CHF 11S è un fluido idraulico centralizzato completamente sintetico ad alte prestazioni da utilizzare in un ampio numero di veicoli e costruttori di componenti. La moderna tecnologia di additivazione combinata con oli base specificamente selezionati, offre capacità di prestazioni ottimali per i sistemi idraulici. Il comportamento ottimizzato di viscosità-temperatura di TITAN CHF 11S garantisce un funzionamento ottimale su un ampio spettro di intervalli di temperatura. TITAN CHF 11S è compatibile con la maggior parte degli elastomeri e dei componenti elettronici. TITAN CHF 11S impedisce l'usura della pompa, che garantisce il funzionamento affidabile di questi componenti durante tutto il loro ciclo di vita. TITAN CHF 11S Il profilo di approvazione e prestazioni stabilisce lo standard del settore tra i fluidi idraulici di sterzo e centralizzati

Applicazioni

TITAN CHF 11S è stato sviluppato specificamente per l'idraulica del settore automobilistico con le maggiori richieste tecniche. Ciò include servosterzo (usato come fluido originale in VW, BMW, MB e altre marche), controllo del livello, ammortizzatori, molle idropneumatiche, sistemi di stabilità e trazione, comandi del tetto convertibile elettrico/idraulico, sistemi di chiusura centralizzata, ecc. TITAN CHF 11S viene utilizzato come fluido di riempimento iniziale da molti costruttori.

TITAN CHF 11S è adatto per la miscelazione con CHF 202; tuttavia, a causa dei suoi additivi, non può essere miscelato con formule precedenti, come

CHF 7.1 o altri fluidi idraulici. Nota: questo prodotto è stato precedentemente commercializzato come PENTOSIN CHF 11S. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Eccellente comportamento viscosità-temperatura
- Prestazioni eccezionalmente buone a bassa temperatura
- Protezione eccezionale contro la corrosione e l'usura
- Stabilità termica e ossidativa molto elevata
- Eccellente stabilità all'invecchiamento
- Eccezionali prestazioni antischiuma e rilascio rapido dell'aria
- Profilo delle prestazioni esclusive con approvazioni leader di settore

Specifiche

- FORD WSS-M2C204-A

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Approvazioni

- CHRYSLER MS-11655B
- DTFR 31B120
- EvoBus 39.060-001
- MAN M 3289
- MB-APPROVAL 345.0
- PSA S71 2710
- ZF TE-ML 02K (ZF004744)
- VW TL 52 146 (G 002 000)

Raccomandazioni FUCHS

- BENTLEY JNV862564F
- BMW 81 22 9 407 758
- BMW 82 11 1 468 041
- BMW 83 29 0 429 576
- FENDT X 902 011 622
- IVECO 18-1807 CLASSE APU
- OPEL B 040 0070
- PORSCHE 000 043 203 33
- SAAB 3032 380
- VOLVO 1161529

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN EN ISO 12185	830 kg/m ³
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN EN ISO 3104	18.7 mm ² /s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN EN ISO 3104	6 mm ² /s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	313
Punto di congelamento	ISO 3016	-57 °C
Colorazione	DIN 10964	verde

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.