

TITAN LHM+

Lubrificante idraulico Ultra High Performance ad altissime prestazioni per centraline idrauliche di potenza di alcuni veicoli PSA.

Descrizione

TITAN LHM+ è un olio idraulico centralizzato ad alte prestazioni sviluppato e approvato appositamente per l'uso nei sistemi idraulici dei veicoli PSA. La tecnologia di additivazione, appositamente adattata alle esigenze di queste applicazioni, insieme alla selezione di oli base di alta qualità, garantiscono le prestazioni perfette dei sistemi di frenata, sterzo e telaio rilevanti per la sicurezza.

Applicazioni

TITAN LHM+ è compatibile con altri veicoli, oltre a PSA, che richiedono un olio idraulico conforme alla norma ISO 7308. Quando viene utilizzato nei veicoli PSA, TITAN LHM+ viene riempito nel contenitore specificamente progettato contenerlo, serbatoio di olio idraulico. Questo prodotto supporta i controlli delle funzioni di frenata, sterzo e assetto telaio. Importante: TITAN LHM+ non deve essere miscelato con liquidi per freni DOT in nessun caso! TITAN LHM+ è miscibile con fluidi LHM obsoleti; la sua qualità è di gran lunga superiore a quella di questi lubrificanti obsoleti. Si consiglia un cambio di olio completo durante la conversione al TITAN LHM+. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Sviluppato appositamente per i sistemi idraulici centralizzati PSA.
- Prestazioni anticorrosive molto buone
- Stabilità termica e ossidativa molto elevata
- Compatibile con un'ampia gamma di guarnizioni e tubi in plastica.
- Approvato ufficialmente secondo PSA

Specifiche

- -

Approvazioni

- PSA B71 2710

Raccomandazioni FUCHS

- IVECO 18-1823
- CNH MAT 3630
- NH 610A
- SDFG OF1611S

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN EN ISO 12185	838 kg/m ³
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN EN ISO 3104	18.6 mm ² /s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN EN ISO 3104	6.2 mm ² /s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	325
Punto di congelamento	ISO 3016	-50 °C
Colorazione	DIN 10964	verde-giallo

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.