

TITAN UTTO WB

Olio multifunzionale ad altissime prestazioni (UTTO/MFO) per l'uso in trasmissioni e sistemi idraulici con freni a bagno d'olio integrati, frizioni e differenziali per macchine agricole e edili.

Descrizione

TITAN UTTO WB è un olio multifunzionale ultra ad alte prestazioni (UTTO/MFO) per l'uso in sistemi di trasmissione e idraulici con freni in bagno d'olio, frizioni e differenziali per macchinari agricoli e da costruzione. È appositamente sviluppato per l'uso nei macchinari di costruzione e nei requisiti nei rispettivi veicoli. TITAN UTTO WB si basa su un'attenta selezione di oli base e tecnologia di additivazione che garantisce un'eccellente protezione dell'usura, una buona proprietà cratetica e eccellenti proprietà di attrito. Gli additivi speciali garantiscono inoltre prestazioni di decelerazione eccezionali combinate con un'alta capacità di soppressione del rumore rispetto allo scarico completo dell'olio.

Applicazioni

TITAN UTTO WB viene utilizzato in assali con o senza differenziale a slittamento limitato, ingranaggi e unità finali con o senza freni in bagno d'olio. TITAN UTTO WB è miscibile e compatibile con oli multifunzionali di marca convenzionali. Tuttavia, la miscelazione con altri oli multifunzionali dovrebbe essere evitata per sfruttare a pieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima di passare a TITAN UTTO WB. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Soprattutto per l'uso nei macchinari da costruzione
- Protezione da usura molto buona
- Forte capacità di dispersione dello sporco
- Ottima compatibilità con la guarnizione.
- Ottima compatibilità con i metalli gialli
- Riduce il rumore del freno
- Ottimo comportamento viscosità temperatura
- Profilo esteso per la razionalizzazione del prodotto

Specifiche

- -

Approvazioni

- VOLVO WB 101
- ZF-TE ML03E, 03F, 05F, 06K (ZF004829)

Raccomandazioni FUCHS

- API GL-4
- AGCO Q-1826 (Whitefarm), Powerfluid 821 XL
- ALLISON C-4
- CASE MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210
- CATERPILLAR TO-2
- CNH MAT 3505, 3506, 3525
- FNHA 2C-201.00
- FORD ESN M2C41-B, M2C53-B, M2C92-A, M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- JOHN DEERE JDM J20D
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- SAE J300: 10W-30
- ZF TE-ML 03L

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.87 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	55.3 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	10.2 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	170
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-48 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuno

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.