

TITAN ATF 9134 FE

ATF Premium Performance a ridotta viscosità, sviluppato appositamente per ottimizzare ulteriormente il risparmio di carburante e l'efficienza dei cambi automatici Mercedes-Benz a 9 marce di ultima generazione. Non retrocompatibile con le precedenti specifiche MB-ATF. Grazie alla tecnologia BlueV, è applicabile anche su veicoli ibridi ed elettrici di diversi produttori come Mercedes-Benz.

Descrizione

TITAN ATF 9134 FE è un prodotto a base di oli base selezionati e tecnologia di additivi all'avanguardia per l'utilizzo nelle trasmissioni automatiche a gradini Mercedes-Benz 9-G Tronic (725.0/1). Grazie alla sua moderna formulazione BlueV Technology, il prodotto TITAN ATF 9134 FE soddisfa i requisiti delle trasmissioni convenzionali e ibride. Con la sua bassa viscosità, questo ATF offre un notevole potenziale di risparmio di carburante e comportamento a bassa temperatura. La sua stabilità di attrito estremo consente intervalli di sostituzione dell'olio prolungati. Ciò garantisce un'eccellente stabilità all'ossidazione e al taglio, un eccellente comportamento temperatura-viscosità e un'eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione.

Applicazioni

TITAN ATF 9134 FE è appositamente sviluppato per 9-G Tronic (NAG III). TITAN ATF 9134 FE è miscibile solo con altri ATF a specifica MB 236.17 e non è retrocompatibile con le precedenti specifiche MB-ATF. TITAN ATF 9134 FE è stato originariamente sviluppato per applicazioni convenzionali, ma soddisfa inoltre i requisiti di applicazioni ibride selezionate in base alle specifiche del produttore. La tecnologia BlueV crea quindi un ponte tra le applicazioni di lubrificanti esistenti e nuove.

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul

corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Eccezionale efficienza nei consumi e quindi emissioni di CO₂ ridotte
- Eccellenti proprietà di attrito durante l'intero intervallo di servizio
- Elevata stabilità efficace contro l'invecchiamento e l'ossidazione
- Grazie alla tecnologia BlueV è adatto a veicoli ibridi selezionati.

Specifiche

- -

Approvazioni

- MB-APPROVAL 236.17

Raccomandazioni FUCHS

- NISSAN MATIC P

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.822 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	17.5 mm2/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	4.1 mm2/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	139
Punto di congelamento	DIN EN ISO 3016	-45 °C
Colorazione	DIN 10964	none

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.