

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) Articolo 31, allegato II, ed emendamenti successivi.

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: TITAN CYTRAC MAT 75W-80

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati: Olio per ingranaggi

Usi non raccomandati: Non sono state identificate applicazioni sconsigliate.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fabbricante / Fornitore** FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A.  
Via Riva 16  
14021 Buttigliera d'Asti (AT)  
Italy  
**Telefono:** +39 011 9922 811 (CENTRALINO)  
**Fax:** +39 011 9921 670

**Persona da contattare:** FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A. - HEALTH & SAFETY  
**E-mail:** [schedesicurezza@fuchs.com](mailto:schedesicurezza@fuchs.com)  
**Telefono:** +39 011 9922 817  
**Fax:** +39 011 9921 670

**1.4 Numero telefonico di emergenza:** FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A +390119922811 (h24)  
+390119922817 (h8:30-12.30 – h13.30-17:30)

In caso di emergenza, per le miscela pericolose soggette ad obbligo di notifica, far riferimento alla Sezione 16 – Elenco CAV attivi in Italia 24 ore su 24 / 7 giorni su 7.

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto, pur non essendo classificato come pericoloso, richiede etichettatura secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)

**Classificazione ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.**

#### Riepilogo dei pericoli

**Pericoli Fisici:** Nessun dato disponibile.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

EUH208: Contiene Sale amminico da estere dell'acido fosforico, Metilmetacrilato, Metilmetacrilato, Metilmetacrilato, Metilmetacrilato. Può provocare una reazione allergica.

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**2.3 Informazioni su altri pericoli**

Osservando le consuete misure di sicurezza relative al trattamento di prodotti chimici e di olii minerali e le avvertenze sul trattamento (punto 7) e sulla protezione personale (punto 8) non sussistono particolari pericoli. Non far giungere senza controllo il prodotto nell'ambiente.

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.2 Miscele**

**Informazioni generali:**

Miscela di olio minerale di alta raffinazione con additivi

| Denominazione chimica                        | Identificazione   | Concentrazione * | N. di registrazione REACH | Note |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------|
| Olio base, bassa viscosità                   | EINECS: 265-157-1 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119484627-25          |      |
| Alcarilammine a catena lunga                 | EINECS: 253-249-4 | 1,00% - <5,00%   | 01-2119488911-28          |      |
| Sale amminico da estere dell'acido fosforico | EINECS: 931-384-6 | 1,00% - <2,50%   | 01-2119493620-38          |      |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 211-708-6 | 0,10% - <1,00%   | 01-2119490166-35          |      |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-671-8 | 0,10% - <1,00%   |                           |      |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-835-9 | 0,10% - <1,00%   |                           |      |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 228-126-3 | 0,10% - <1,00%   |                           |      |

\*Nel caso di componenti gassosi le concentrazioni sono espresse in percentuale volume, negli altri casi in percentuale peso.

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

**Classificazione**

| Denominazione chimica                        | Identificazione   | Classificazione                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio base, bassa viscosità                   | EINECS: 265-157-1 | CLP: Asp. Tox. 1;H304                                                                                 |
| Alcarilammine a catena lunga                 | EINECS: 253-249-4 | CLP: Aquatic Chronic 4;H413                                                                           |
| Sale amminico da estere dell'acido fosforico | EINECS: 931-384-6 | CLP: Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411                    |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 211-708-6 | CLP: Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 3;H412, Eye Irrit. 2;H319, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H335 |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-671-8 | CLP: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317                                         |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-835-9 | CLP: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317                                         |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 228-126-3 | CLP: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317                                         |

CLP: Regolamento n. 1272/2008.

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**Limite specifico assegnato a una sostanza**

| Denominazione chimica                        | Identificazione   | Limite specifico assegnato a una sostanza | Classe di rischio                                              | Categoria di rischio | Indicazioni di pericolo |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Sale amminico da estere dell'acido fosforico | EINECS: 931-384-6 | >= 9,39 %                                 | Sensibilizzatore della pelle                                   | 1                    | H317                    |
|                                              |                   | > 50 %                                    | Lesioni oculari gravi                                          | 1                    | H318                    |
|                                              |                   | > 50 %                                    | Irritazione oculare                                            | 2                    | H319                    |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 211-708-6 | >= 10 %                                   | Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione singola | 3                    | H335                    |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-671-8 | >= 10 %                                   | Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione singola | 3                    | H335                    |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 219-835-9 | >= 10 %                                   | Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione singola | 3                    | H335                    |
| Metilmetacrilato                             | EINECS: 228-126-3 | >= 10 %                                   | Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione singola | 3                    | H335                    |

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

Gli oli minerali altamente raffinati e i distillati di petrolio presenti nel nostro prodotto contengono, secondo la misurazione IP 346, estratto di dimetilsolfossido (DMSO) inferiore al 3% (p/p) e, ai sensi di quanto riportato alla Nota L, Appendice VI del Regolamento UE 1272/2008, non sono classificati come cancerogeni.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

**Generale:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Inalazione:** Trasportare in luogo ben ventilato; in caso di sintomi consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:** Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le palpebre aperte.

**Contatto con la Pelle:** Lavare con acqua e sapone.

**Ingestione:** Risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:** Può provocare irritazione agli occhi e alla pelle.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** Contattare un medico se si verificano dei sintomi.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**

**5.1 Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione appropriati:** CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con getti d'acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**Mezzi di estinzione non appropriati:** Getti d'acqua

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:** In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Speciali procedure antincendio:** Rimuovere il contenitore dell'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi:** In caso d'incendio indossare un autorespiratore e indumenti di protezione completa.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:** In caso di fuoriuscite di prodotto, fare attenzione alle superfici ed ai pavimenti sdruciolevoli.

**6.2 Precauzioni ambientali:** Impedire spargimenti superficiali (ad esempio con argini o barriere d'olio). Non disperdere nell'ambiente. Il responsabile ambientale deve essere informato di ogni fuoriuscita importante. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge. Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni:** Per l'equipaggiamento di protezione individuale, vedere la Sezione 8 del SDS. Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7. Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento:**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:** Evitare la formazione di aerosol. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Osservare le appropriate misure di sicurezza relative al trattamento di prodotti chimici e olii minerali. Osservare le norme di buona igiene industriale. Garantire una ventilazione adeguata.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:** Conservare in accordo con le regolamentazioni locali relative ai prodotti inquinanti per le acque. Non scaldare a temperature vicine al punto di infiammabilità.

**7.3 Usi finali particolari:** Nessun dato disponibile.

Nome del prodotto: TITAN CYTRAC MAT 75W-80

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori Limite per l'Esposizione Professionale

| Denominazione chimica              | Tipo | Valori Limite di Esposizione | Fonte                                                                                                                 |
|------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio minerale - frazione inalabile | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Italia. Valori limite di esposizione professionale (OEL), decreto legislativo n. 81, e successive modifiche (08/2012) |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei:

Garantire una ventilazione adeguata. Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

##### Informazioni generali:

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

##### Protezioni per gli occhi/il volto:

evitare il contatto con pelle e occhi. Si consiglia l'uso di occhiali o schermo facciale. Laddove esiste il rischio di schizzi, indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale.

##### Protezione della pelle

###### Protezione delle Mani:

Materiale: Gomma nitrile butile (NBR).  
Tempo di permeazione min.:  $\geq 480$  min  
Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,38$  mm

evitare prolungati e ripetuti contatti con la pelle. Il fornitore di guanti può raccomandare guanti adatti. Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Guanti di protezione dove è consentito dalla tecnica della sicurezza. Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

##### Altro:

Non tenere in tasca strofinacci imbevuti del prodotto. Usare indumenti protettivi adatti.

##### Protezione respiratoria:

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare di inalare vapori/aerosol.

##### Pericoli termici:

Non conosciuto.

##### Misure di igiene:

Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro per rimuovere agenti contaminanti. Gettare le calzature contaminate che non possono essere pulite.

Nome del prodotto: TITAN CYTRAC MAT 75W-80

Controlli ambientali: Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

Forma: liquido

Forma: liquido

Colore: Giallo

Odore: Caratteristico

pH: sostanza / miscela è non solubile (in acqua)

Punto di congelamento: non determinato

Punto di ebollizione: non determinato

Punto di infiammabilità: 230 °C

Velocità di evaporazione: Non applicabile alle miscele.

Infiammabilità (solidi, gas): non determinato

Limite superiore di infiammabilità %—: Non applicabile alle miscele.

Limite inferiore di infiammabilità %—: Non applicabile alle miscele.

Pressione di vapore: Non applicabile alle miscele.

Densità di vapore relativa: Non applicabile alle miscele.

Densità: 0,85 g/cm<sup>3</sup> (15,00 °C)

#### Solubilità

Solubilità in acqua: Insolubile in acqua

Solubilità (altro): Nessun dato disponibile.

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Non applicabile alle miscele.

Temperatura di autoaccensione: non determinato

Temperatura di decomposizione: non determinato

Viscosità cinematica: 57,3 mm<sup>2</sup>/s (40,00 °C)

Proprietà esplosive: Valore irrilevante per la classificazione.

Proprietà ossidanti: Valore irrilevante per la classificazione.

Caratteristiche delle particelle: Non applicabile

9.2 Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività: Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.

10.2 Stabilità chimica: Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.

10.4 Condizioni da evitare: Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.

10.5 Materiali incompatibili: Ossidanti forti. Acidi forti. Basi forti

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** La decomposizione termica o la combustione possono liberare ossidi di carbonio e altri gas e vapori tossici.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

##### Ingestione

**Prodotto:** Stima della tossicità acuta per miscela: 40.485 mg/kg

##### Sostanza o sostanze specificate

Olio base, bassa viscosità LD 50 (Ratto): > 5.000 mg/kg (OECD 423)

Alcarilammine a catena lunga LD 50 (Ratto): > 5.001 mg/kg (OECD 423)

##### Contatto con la pelle

**Prodotto:** Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.

##### Sostanza o sostanze specificate

Olio base, bassa viscosità LD 50 (Coniglio): > 5.000 mg/kg (OECD 402)

##### Inalazione

**Prodotto:** Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.

#### Corrosione/Irritazione della Pelle:

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sostanza o sostanze specificate

Alcarilammine a catena lunga OECD 404 (Coniglio):  
Non irritante.

#### Gravi Danni Agli Occhi o Irritazione Degli Occhi:

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sostanza o sostanze specificate

Alcarilammine a catena lunga OECD 405 (Coniglio):  
Non irritante.

#### Sensibilizzazione Respiratoria o della Pelle:

**Prodotto:** Sensibilizzatore della pelle: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Sensibilizzatore delle vie respiratorie: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Sostanza o sostanze specificate

Alcarilammine a catena lunga Non sensibilizzante (cavia comune); metodo OECD 406.

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**Mutagenicità delle Cellule Germinali**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Carcinogenicità**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Singola**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Ripetuta**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo da Aspirazione**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Prodotto:** La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

**Tossicità acuta**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pesce**

**Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità LC 50 (Pesce, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

Alcarilammine a catena lunga LC 50 (Pesce, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

Sale amminico da estere dell'acido fosforico LC 50 (Pesce, 96 h): 24 mg/l

**Invertebrati Acquatici**

**Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità EC50 (Dafnia, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

Alcarilammine a catena lunga EC50 (Dafnia, 48 h): > 101 mg/l (OECD 202)



**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

---

Sale amminico da estere  
dell'acido fosforico EC50 (Dafnia, 48 h): 91,4 mg/l

**Tossicità cronica****Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Invertebrati Acquatici**

**Sostanza o sostanze specificate**

Sale amminico da estere NOEC (Dafnia, 21 d): 0,12 mg/l  
dell'acido fosforico

**Tossicità per le piante acquatiche**

**Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità EC50 (Alga, 72 h): > 101 mg/l

Alcarilammine a catena EC50 (Alga, 72 h): 600 mg/l (OECD 201)  
lunga

Sale amminico da estere EC50 (Alga, 72 h): > 100 mg/l  
dell'acido fosforico

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Biodegradazione**

**Prodotto:** Non applicabile alle miscele.

**Sostanza o sostanze specificate**

Alcarilammine a catena 1 % (28 d, OECD 301B) non facilmente biodegradabile  
lunga

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

**Prodotto:** Non applicabile alle miscele.

**Sostanza o sostanze specificate**

Alcarilammine a catena Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 1.584  
lunga

**12.4 Mobilità nel suolo:**

**Prodotto:** Non applicabile alle miscele.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:** Il prodotto non contiene delle sostanze corrispondenti ai criteri PBT/vPvB.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Prodotto:** La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**12.7 Altri effetti avversi:** Nessun dato disponibile.

Nome del prodotto: TITAN CYTRAC MAT 75W-80

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Informazioni generali:** Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza scrupolosa delle leggi vigenti.

**Metodi di smaltimento:** Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Nello stoccaggio di prodotti usati osservare le categorie di olii usati e delle indicazioni relative alle miscele.

#### Codici Europei dei Rifiuti

13 02 06\*: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### ADR/RID

- 14.1 Numero ONU o numero ID: —  
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: —  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  
Classe: Merci non pericolose  
Etichetta(-e): —  
Nr. pericolo (ADR): —  
Codice restrizioni su trasporto in galleria: —  
14.4 Gruppo d'imballaggio: —  
14.5 Pericoli per l'ambiente: —  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: —

#### IMDG

- 14.1 Numero ONU o numero ID: —  
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto: —  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  
Classe: Merci non pericolose  
Etichetta(-e): —  
EmS No.: —  
14.3 Gruppo d'imballaggio: —  
14.5 Pericoli per l'ambiente: —  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: —

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

## IATA

- 14.1 Numero ONU o numero ID: —  
14.2 Nome proprio di trasporto: —  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:  
Classe: Merci non pericolose  
Etichetta(-e): —  
14.4 Gruppo d'imballaggio: —  
14.5 Pericoli per l'ambiente: —  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: —

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Non applicabile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

### Regolamenti dell'UE

**Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ALLEGATO I SO-STANZE CONTROLLATE:** nessuno/nessuna

**Regolamento (CE) n. 2019/1021/CE che prevede divieti e restrizioni per gli inquinanti organici persistenti (POP), modificata:** nessuno/nessuna

### Regolamenti nazionali

Dove applicabile osservare le seguenti norme nazionali vigenti:

- D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.M. 6 agosto 2012 (valori limite di esposizione professionale) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.Lgs 105/2015 attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e successive modifiche ed integrazioni

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Informazioni di revisione:** Le linee verticali nel margine sinistro indicano una modifica/revisione rispetto alla versione precedente

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

**Formulazione delle indicazioni di pericolo nelle sezioni 2 e 3**

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

**Altre informazioni:**

La presente classificazione è conforme alle liste CEE attuali ed è comunque integrata con indicazioni e dati tratti dalla letteratura specialistica del settore ovvero forniti dalle Società. Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti metodi: - Sulla base di dati di test - metodo di calcolo - Principio ponte "Miscele sostanzialmente simili" - al giudizio di esperti

**Centri Antiveleno attivi 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 - recapiti telefonici in caso di emergenza**

| CAV                                                                                               | Città   | Indirizzo                    | CAP   | Telefono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|---------------------|
| CAV, Az. Osp. "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione                      | Napoli  | Via Antonio Cardarelli, 9    | 80131 | (+39) 081.545.3333  |
| CAV dell' Az. Osp. Universitaria Integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento                  | Verona  | Piazzale Aristide Stefani, 1 | 37126 | 800.011.858         |
| CAV, Az. Osp. universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica                                     | Firenze | Via Largo Brambilla, 3       | 50134 | (+39) 055.794.7819  |
| CAV, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica de | Pavia   | Via Salvatore Maugeri, 10    | 27100 | (+39) 0382.24.444   |
| CAV, Az. Osp. Niguarda Ca' Grande                                                                 | Milano  | Piazza Ospedale Maggiore, 3  | 20162 | (+39) 02.66.1010.29 |
| CAV, Az. Osp. "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e far | Bergamo | Piazza OMS, 1                | 24127 | 800.88.33.00        |
| CAV Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza                                          | Roma    | Viale del Policlinico, 155   | 00161 | (+39) 06.4997.8000  |
| CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica                          | Roma    | Largo Agostino Gemelli, 8    | 00168 | (+39) 06.305.4343   |
| CAV, Az. Osp. universitaria riuniti                                                               | Foggia  | Viale Luigi Pinto, 1         | 71122 | 800.183.459         |
| CAV, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento                                               | Roma    | Piazza Sant'Onofrio, 4       | 00165 | (+39) 06.6859.3726  |

**Nome del prodotto:** TITAN CYTRAC MAT 75W-80

emergenza e accettazione DEA

**Data di Revisione:**

16.12.2022

**Limitazione di responsabilità:**

I dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza sono basati sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali e sono forniti al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Esse caratterizzano il prodotto solo per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per la movimentazione, il trasporto e lo smaltimento. I dati non descrivono le proprietà del prodotto (le specifiche di prodotto sono presenti sulla documentazione tecnica). Dai dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza non è possibile dedurre nessuna proprietà né idoneità del prodotto per nessuna specifica tecnica. Non sono ammesse modifiche a questo documento. I dati non sono trasferibili ad altri prodotti. Nel caso il prodotto sia miscelato con altri prodotti o in caso di trasformazione, i dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza non sono necessariamente validi per il nuovo materiale così ottenuto. È responsabilità del destinatario del prodotto l'osservanza della leggi e regolamenti nazionali e locali. Non esitate a contattarci per ricevere le Schede Dati di Sicurezza aggiornate.

Questo documento è stato inviato elettronicamente ed è privo di firma.