

TITAN 2T 100 S

Lubrificante completamente sintetico, high performance per motori a due tempi, per sistemi automiscelanti o premiscelato, per sistemi con rapporto di miscela anche all'1%.

Descrizione

Lubrificante completamente sintetico per motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua di motociclette, scooter, barche, motoseghe, tosaerba e generatori stazionari.

Applicazioni

Sistemi ad iniezione d'olio:

riempire il serbatoio dell'olio con TITAN 2T 100S.

Sistemi con premiscelazione:

versare nel serbatoio con la quantità necessaria di TITAN 2T 100S, prima di riempirlo con carburante

TITAN 2T 100S %	TITAN 2T100S, ml per 5 litri di benzina
5 %	250 ml
4 %	200 ml
3 %	125 ml
2 %	100 ml
1 %	50 ml

Specifiche

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

Approvazioni

- -

Raccomandato da Fuchs secondo

- TISI

Vantaggi

- Supera i più severi requisiti previsti dalla specifica JASO FC/FD ed ISO -L-EGD e TISI.
- Economico. Può essere miscelato anche all'1% (in accordo con le prescrizioni dei Costruttori) con benzine comuni. Ciò comporta una riduzione dei consumi di olio.
- Facile da maneggiare. TITAN 2T 100S è facilmente miscelabile, forma una miscela stabile con la benzina e non dà origine a precipitati.
- Eccellente compatibilità con benzine comuni e senza piombo.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza, quale risultato dell'assenza di corrosione o depositi indesiderati nella camera di combustione, su candele e vie di scarico.
- Elevata efficienza prestazionale, poiché evita la formazione di lacche ed il conseguente incollaggio degli anelli di tenuta.
- Bassi costi di manutenzione, grazie al prolungamento degli intervalli di sostituzione delle candele, ed all'assenza di depositi sulle vie di scarico.
- Eccellente protezione antiusura, per la rapidità a lubrificare completamente i punti più critici e per la capacità di mantenere un costante film lubrificante anche in condizioni di esercizio particolarmente severe.
- TITAN 2T 100 S non attacca gli elastomeri, pertanto utilizzabile in tutte le tipologie di motore anche con modelli con carburatore a diaframma.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		blu	
Densità a 15°C	g/ml	0,876	DIN 51757
Infiammabilità CoC	°C	130	DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	°C	-42	DIN ISO 3016
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	47,5	DIN 51562-1
a 100°C	mm ² /s	8,44	DIN 51562-1

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchs.com

2023
Page 2 / 2

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di LUBRICANTS GERMANY.
© LUBRICANTS GERMANY. All rights reserved.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchs.com