

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Olio motore Premium, fuel-economy per autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri. Sviluppato appositamente per i veicoli Stellantis a benzina e diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico e con turbocompressore. Avvio a freddo affidabile e consumo di olio inferiore.

Descrizione

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 è basato su oli base specifici e selezionati che, in combinazione con gli additivi più recenti, offrono il massimo grado di stabilità all'ossidazione. Grazie alla sua tecnologia di additivazione a basso contenuto di SAPS (cenere solfatata ridotta, fosforo e zolfo), TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 protegge lo scarico dopo i sistemi di trattamento e ne migliora la durata. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 riduce anche il consumo di carburante rispetto ai gradi di viscosità convenzionali.

Applicazioni

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 è stato appositamente sviluppato per Stellantis. Questa specifica è obbligatoria per i nuovi motori STELLANTIS Euro 6 DV e DW Diesel. Inoltre, questa specifica può essere utilizzata in molti altri veicoli Stellantis e diesel con intervalli di sostituzione più lunghi. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 è ideale per un gran numero di costruttori asiatici. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 è miscibile e compatibile con altri oli motore convenzionali. Tuttavia, la miscelazione con altri oli motore dovrebbe essere evitata per sfruttare a pieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia una sostituzione completa dell'olio quando si decide di passare al TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Protegge i sistemi di post trattamento dei gas di scarico grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (low SAPS)
- Stabilità contro l'ossidazione eccezionale
- Ottima pulizia del motore
- Inibizione superiore dei depositi in motori e turbocompressori
- Basso consumo di olio
- A seconda dei requisiti OEM, adatti anche per trasmissioni selezionate in veicoli ibridi o elettrici

Specifiche

- ACEA C2

Approvazioni

- PSA B71 2312

Raccomandazioni FUCHS

- CHRYSLER MS-13340
- CHRYSLER MS.90047
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV-16

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
Viscosità SAE	SAE J300	0W-30
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	53.5 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	9.5
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	165
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,9 mPa*s
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-45 °C
Cenere solfatata	ASTM D874	≤ 0.8 % m/m
Colorazione	DIN 10964	nessuno

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.