

AGRIFARM MOT 15W-40

Olio motore, super long-life, SHPD, per motori diesel con e senza turbocompressore, altamente sollecitati e che richiedono un alto tasso di pulizia

Descrizione

AGRIFARM MOT 15W-40 è un olio motore a base minerale SHPD, per motori diesel anche turbocompressi, di macchine agricole. E' inoltre idoneo per mezzi pesanti, autobus, motori industriali, ove siano necessaria grande pulizia e prolungamento degli intervalli di sostituzione.

AGRIFARM MOT 15W-40 soddisfa le più recenti Specifiche Internazionali, e supera le Normative dei maggiori OEM Europei ed Americani, con particolare attenzione per le Normative CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8 e VOLVO VDS-3.

Grazie alla formulazione avanzata, AGRIFARM MOT 15W-40 garantisce ottimo rendimento in qualsiasi condizione climatica.

Applicazione

Raccomandiamo di sostituire l'olio ad intervalli regolari, secondo quanto indicato dal Costruttore, per ottenere il massimo rendimento e la maggior durata del Vostro mezzo.

• Vantaggi

- Universalità di impiego
- Rapida circolazione dell'olio
- Protezione antiusura
- Elevatissima stabilità alle alte temperature
- Prolungamento degli intervalli di sostituzione di olio e filtri
- Ridotti consumi di olio
- Massima pulizia del motore e dei pistoni
- Assenza di morchie e depositi

Specifiche

- ACEA E7/E5/E3
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

Approvazioni

- DEUTZ DQC III-10
- MB-APPROVAL 228.3

Raccomandato da FUCHS:

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES
- 20071/2/6/7/8
- MAN M 3275
- MTU DDC TYPE-2
- NH 330 H
- RENAULT RLD/RLD-2
- SDFG OM-1991
- STEYR A-201
- VOLVO VDS-3

Caratteristiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		15W-40	DIN 51 511
Densità a 15°C	g/ml	0.890	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	224	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Viscosità			
a -15°C	mPa s	3200	ASTM D 5293
a 40°C	mm²/s	112.8	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	14.5	ASTM D 445
Indice di Viscosità		136	ASTM D 2270

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 0119922811
fax +39 0119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.