

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30

Olio motore Premium per autovetture e veicoli commerciali leggeri moderni, con o senza estesi intervalli di sostituzione. Specificamente sviluppato per i veicoli VW con sistemi di post trattamento dei gas esausti e turbocompressi. Buon comportamento a freddo, consumo di olio ridotto al minimo ed emissioni di gas di scarico minimizzate.

Descrizione

Lo sviluppo tecnologico nell'industria dell'automotive, ha portato ad avere motori con più basso consumo di carburante, riduzione delle emissioni dei gas nocivi e estesi intervalli di manutenzione. Per realizzare questi obiettivi, vengono richiesti olii altamente performanti, che operano fino ad **intervalli di sostituzione di 50000 Km o due anni**. TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 è stato sviluppato per garantire sui motori VW eccellenti prestazioni di fuel economy (risparmio di carburante). Altri motori di altre marche possono essere riempiti con questo olio. In particolare i motori diesel con filtro antiparticolato, ne beneficiano tantissimo, donando una vita utile più lunga al filtro.

Applicazione

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 è stato specificamente sviluppato per i veicoli VW. Può essere utilizzato per estesi intervalli di sostituzione, come per intervalli standard. Inoltre TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 può essere utilizzato anche su autovetture più datate.

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 è compatibile e miscibile con altri oli convenzionali. Tuttavia miscelare con altri olii è sconsigliato per poter usufruire a pieno dei vantaggi del prodotto.. Si consiglia una completa sostituzione quando si decide di passare al TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30.

Per le informazioni legate alla sicurezza ed allo smaltimento fare riferimento all'ultima scheda di sicurezza.

Vantaggi/Benefits

- Può essere utilizzato su tutti i motori benzina e diesel, VW e relative specifiche.
- Eccezionale protezione antiusura.
- Può essere utilizzato con estesi **intervalli di sostituzione 50000 Km o due anni**.
- Riduce la formazione di cenere nel filtro antiparticolato e riduce il consumo di carburante.
- Incrementa la vita utile del filtro antiparticolato.
- Può essere utilizzato per veicoli VW datati (senza intervalli di sostituzione prolungati).
- Protegge la marmitta catalitica dall'avvelenamento.

Specifiche

- ACEA C3

Approvazioni

- PORSCHE C30
- VW 504 00 / 507 00

Raccomandazioni FUCHS

- -

CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità a 15 °C	DIN 51757	0,843 g/ml
Inflammabilità, CoC	DIN ISO 2592	238 °C
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	- 51 °C
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	60,6 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	12,1 mm²/s

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 0119922811
fax +39 0119922857
E-mail: info.auto@fuchs.com
www.fuchs.com/it