

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90

Olio per ingranaggi Premium Performance completamente sintetico per assali e cambi con o senza differenziale autobloccante e anche come soluzione di problemi per le trasmissioni manuali convenzionali.

Descrizione

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 è un olio per ingranaggi premium basato su oli base sintetici e una moderna tecnologia di additivazione. Ciò garantisce un'eccellente stabilità all'ossidazione e al taglio, un eccellente comportamento temperatura-viscosità e un'eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Allo stesso tempo offre un'eccellente compatibilità con elastomeri e materiali di sincronizzazione. Speciali modificatori di attrito garantiscono le prestazioni dei differenziali a slittamento limitato. Gli intervalli di sostituzione dell'olio esteso possono essere raggiunti secondo le raccomandazioni del costruttore.

Applicazioni

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 è stato progettato per l'uso multifunzionale in trasmissioni e assali. Può essere usato su differenziali con o senza slittamento limitato. TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 è adatto per trasmissioni sincronizzate e non sincronizzate. Inoltre, TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 dimostra le sue capacità anche come strumento di risoluzione dei problemi, ad esempio quando si verifica il rumore degli ingranaggi.

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per ingranaggi dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima

di passare a TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 . Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente. Il prodotto deve essere omogeneizzato prima dell'uso.

Vantaggi

- Profilo dell'applicazione multifunzionale, ideale per la razionalizzazione dei prodotti
- Eccezionale protezione dall'usura di cuscinetti e ingranaggi anche in condizioni operative più difficili
- Previene efficacemente sgradevoli rumori e cigolii
- Eccezionale stabilità termica e ossidativa, impedisce l'ispessimento e i depositi
- Compatibile con i materiali di sincronizzazione
- A seconda dei requisiti OEM, adatti anche per trasmissioni selezionate in veicoli ibridi o elettrici

Specifiche

- API GL-4/GL-5/GL-5 incl. LS

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- FORD WSS-M2C200-C/C2
- VW G50/G51

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.871 g/ml
Viscosità SAE	SAE J306	75W-90
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	126.5 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	16.6 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	141
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-48 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuna

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.