

## TITAN SINTOPOID LS 75W-140

***Lubrificante completamente sintetico per differenziali di autovetture, transfer case e cambi altamente caricati. Per differenziali con o senza dispositivi autobloccanti Limited -slip.***

### Descrizione

Il TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 è formulato con basi completamente sintetiche. E' un olio ingranaggi High Performance per vetture di alte prestazioni con cambi e differenziali altamente caricati equipaggiati con o senza dispositivi autobloccanti Limited Slip.

### Applicazioni

Il TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 è formulato per soddisfare le proprietà antiusura API GL-5 ed è idoneo per applicazioni estremamente severe anche in trasmissioni con ingranaggi ipoidi. Il prodotto può essere utilizzato su dispositivi con o senza sistema Limited Slip.

Il TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 è miscibile e compatibile con oli ingranaggi convenzionali.

Tuttavia miscelare il prodotto porta alla perdita delle prestazioni. Si raccomanda una completa sostituzione del prodotto.

### Vantaggi

- Eccellente resistenza agli sforzi di taglio e all'invecchiamento.
- Permette intervalli di sostituzione prolungati.
- Particolarmente indicato per carichi elevati.
- Minori depositi dovuti all'eccellente stabilità alle alte temperature.
- Formidabile protezione all'usura sotto severe condizioni.
- Buone proprietà alle basse temperature.
- Eccellente protezione del cambio, per assenza totale di schiumeggiamento e velo lubrificante costante e stabile anche quando sottoposto a carichi estremamente gravosi, ad elevate velocità e ad alte temperature.
- E' miscibile con oli della stessa gradazione e applicazione, tuttavia si consiglia un drenaggio completo di tutta la trasmissione.

### Specifiche

- API GL-5

### Approvazioni

- -

### Raccomandato da FUCHS

- BMW 83 22 2 282 583
- BMW 83 22 9 407 870
- CHRYSLER MS-8985
- FORD M2C192-A
- JOHN DEERE JDM J 11 G
- GM 12346140
- SCANIA STO 1:0

## CARATTERISTICHE

---

|                              |              |                        |
|------------------------------|--------------|------------------------|
| Densità a 15°C               | DIN 51757    | 0,814 g/ml             |
| Punto di accensione CoC      | DIN ISO 2592 | 200°C                  |
| Punto di congelamento        | DIN ISO 3016 | -48°C                  |
| Viscosità cinematica a 40°C  | DIN 51562-1  | 170 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosità cinematica a 100°C | DIN 51562-1  | 25 mm <sup>2</sup> /s  |
| Indice di viscosità          | DIN ISO 2909 | 159                    |

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.  
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.