

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90

Olio per ingranaggi ad alte prestazioni Premium Performance per autovetture, anche per trasmissioni ipoidi ad alto offset, offre una buona efficienza del cambio. Adatto come fluido di riempimento a vita secondo i costruttori.

Descrizione

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 è stato progettato sulla base di oli base selezionati di alta qualità e una tecnologia di additivi appositamente sviluppata. Ciò garantisce un'eccellente stabilità all'ossidazione e al taglio, un eccellente comportamento temperatura-viscosità e un'eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Allo stesso tempo offre un'eccellente compatibilità con gli elastomeri. È possibile ottenere intervalli di sostituzione dell'olio più lunghi (riempimento a vita) secondo le raccomandazioni del costruttore.

Applicazioni

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 è stato progettato per l'uso in assali delle autovetture. È utilizzato principalmente quando è richiesta API GL-5.

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per ingranaggi dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima di passare a TITAN SINTOPOID SAE 75W-90. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Film lubrificante stabile anche con olio molto caldo e/o stress molto elevati
- Eccezionale protezione dall'usura di cuscinetti e ingranaggi anche in condizioni operative più difficili
- Impedisce significativamente la corrosione, l'invecchiamento e i depositi
- Protezione contro la schiuma, anche ad alta velocità
- Compatibilità con molti elastomeri e altri materiali di tenuta
- A seconda dei requisiti OEM, adatti anche per trasmissioni selezionate in veicoli ibridi o elettrici

Specifiche

- API GL-5

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- MIL-L-2105 D
- VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.875 g/ml
Viscosità SAE	SAE J306	75W-90
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	108 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	15.3 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	150
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-45 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuna

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.