

TITAN ATF 4134

Ultra High Performance ATF, sviluppato appositamente per ottimizzare le prestazioni di cambiata delle trasmissioni automatiche Mercedes Benz.

Descrizione

Ultra High Performance Automatic Transmission Fluid, sviluppato appositamente per migliorare il comfort di cambiata per la nuova generazione di cambi automatici NAG2 Mercedes-Benz. TITAN ATF 4134 offre un potenziale eccezionale di risparmio di carburante combinato con una maggiore stabilità all'attrito. L'esigente controllo di qualità garantisce un'affidabilità costante del prodotto.

Applicazioni

TITAN ATF 4134 è appositamente sviluppato per Mercedes Benz (NAG 2) 7-speed automatic gearboxes (Model designation 722.9) in cui è richiesto l'uso di MB 236.14. TITAN ATF 4134 è retrocompatibile con i prodotti che soddisfano i requisiti di MB 236.12 e li sostituisce in quasi tutte le applicazioni (consultare le istruzioni di riempimento del costruttore). TITAN ATF 4134 è particolarmente consigliato per trasmissioni a 5 marce con frizione di blocco del convertitore di coppia regolata per veicoli con trazione posteriore (denominazione modello 722.6) per una qualità di cambiata notevolmente migliorata. TITAN ATF 4134 è adatto anche per Chrysler Crossfire e altri veicoli che richiedono TITAN ATF 3353 o un prodotto conforme a MB-APPROVAL 236.14. TITAN ATF 4134 è anche specificato per l'uso in veicoli SSANG YONG dotati di trasmissioni MB. oli base selezionati utilizzati (Gruppo III Plus) TITAN ATF 4134 è miscibile e compatibile con gli ATF convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per trasmissioni dovrebbe essere

evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima della conversione in TITAN ATF 4134. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Indice di viscosità molto elevato per proprietà ottimizzate a bassa temperatura
- Potenziale di risparmio di carburante sostenibile
- Prestazioni di attrito costanti per tutta la vita che garantiscono un perfetto funzionamento della frizione
- Resistenza ottimizzata contro le vibrazioni
- Elevata stabilità efficace contro l'invecchiamento e l'ossidazione
- Può essere usato come risolutore di problemi sui cambi che mostrano un comfort di cambiata ridotto

Specifiche

▪ -

Approvazioni

- MB-APPROVAL 236.14
- SSANG YONG (MB-automatic transmissions)

Raccomandazioni FUCHS

▪ -

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.848 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	29.6 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	6.4 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	185
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-51 °C
Colorazione	DIN 10964	rosso

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.