

TITAN CVTF PRO 236.20

Premium Performance CVTF appositamente progettato per MB 236.20.

Descrizione

TITAN CVTF PRO 236.20 è un fluido di trasmissione CVT di prestazioni premium formulata con oli base selezionati per l'uso in MB 236.20. Offre un'eccellente protezione da usura, proprietà ottimizzate a bassa temperatura e caratteristiche di attrito stabili per l'intero intervallo di sostituzione.

Applicazioni

TITAN CVTF PRO 236.20 è collaudato, testato e approvato sul campo per le trasmissioni automatiche a variazione continua di Mercedes-Benz e Ford. TITAN CVTF PRO 236.20 è stato sviluppato appositamente per le trasmissioni Autotronic utilizzate nelle Mercedes Classe A e B. Gli intervalli di servizio del costruttore devono essere osservati. Componenti additivi appositamente sviluppati per una buona stabilità all'invecchiamento e all'ossidazione TITAN CVTF PRO 236.20 è miscibile e compatibile con i CVTF convenzionali di marca. Tuttavia, si dovrebbe evitare la miscelazione con altri oli per trasmissioni in modo da sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia uno scarico completo dell'olio prima di passare a TITAN CVTF PRO 236.20. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Ottima protezione da usura
- Eccezionali proprietà a bassa temperatura
- Eccellenti proprietà di attrito durante l'intero intervallo di servizio
- Protezione superiore contro la schiuma
- Prodotto esclusivo per MB 236.20
- Eccellenti proprietà anti-invecchiamento e stabilità contro l'ossidazione

Specifiche

- -

Approvazioni

- MB-APPROVAL 236.20

Raccomandazioni FUCHS

- FORD WSS-M2C928-A

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.848 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	34 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	7 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	173
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-52 °C
Colorazione	DIN 10964	none

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.