

## TITAN ATF 7134 FE

**ATF Premium Performance fuel economy con ridotta viscosità. Sviluppato appositamente per Mercedes Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) . Non retrocompatibile con le precedenti specifiche MB-ATF.**

### Descrizione

TITAN ATF 7134 FE è un prodotto a base di oli base selezionati e tecnologia di additivi all'avanguardia per l'uso in primo riempimento nei cambi automatici delle autovetture Daimler AG 7-G Tronic Plus (NAG II +) . Con la sua bassa viscosità, questo ATF offre un notevole potenziale di risparmio di carburante e comportamento a bassa temperatura. La sua stabilità di attrito estremo consente intervalli di sostituzione dell'olio prolungati. TITAN ATF 7134 FE è miscibile solo con altri ATF MB 236.15 approvati ufficialmente e non è retrocompatibile con le precedenti specifiche MB-ATF.

### Applicazioni

TITAN ATF 7134 FE è appositamente sviluppato per 7-G Tronic Plus (NAG II +) . TITAN ATF 7134 FE non è retrocompatibile con le specifiche precedenti. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

### Vantaggi

- Eccezionale efficienza nei consumi e quindi emissioni di CO<sub>2</sub> ridotte
- Eccellenti proprietà di attrito durante l'intero intervallo di servizio
- Adatto per veicoli ibridi selezionati a seconda dei requisiti OEM

### Specifiche

- -

### Approvazioni

- MB-APPROVAL 236.15

### Raccomandazioni FUCHS

- -

# Scheda Tecnica

*MOVING YOUR WORLD*



## CARATTERISTICHE

---

|                              |              |            |
|------------------------------|--------------|------------|
| Densità a 15°C               | DIN 51757    | 0.841 g/ml |
| Viscosità Cinematica a 40°C  | DIN 51562-1  | 18 mm²/s   |
| Viscosità Cinematica a 100°C | DIN 51562-1  | 4.4 mm²/s  |
| Indice di Viscosità          | DIN ISO 2909 | 160        |
| Punto di congelamento        | DIN ISO 3016 | -48 °C     |
| Colorazione                  | DIN 10964    | blue       |

# Scheda Tecnica

*MOVING YOUR WORLD*



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.