

TITAN DCTF

DCTF è un fluido Premium Performancei basato sulla tecnologia sostenibile FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), sviluppata appositamente per l'uso nelle moderne trasmissioni a doppia frizione con frizioni a bagno d'olio. Combina proprietà antiusura ottimali con eccellenti prestazioni della frizione.

Descrizione

TITAN DCTF è un fluido di trasmissione premium a doppia frizione formulato con la più recente tecnologia di additivazione, appositamente sviluppato per l'uso nelle moderne trasmissioni a doppia frizione con frizioni a umido. TITAN DCTF è stato sviluppato per i requisiti moderni sulla base di oli base selezionati e tecnologia di additivi all'avanguardia. Tutti i test delle prestazioni chiave mostrano prestazioni migliori rispetto ai fluidi di riferimento. La tecnologia di additivazione ben bilanciata offre le migliori proprietà antiusura e prestazioni ottimali della frizione per la trasmissione. La sostenibilità incontra le prestazioni. Questo prodotto è basato su materie prime sostenibili selezionate che portano a una riduzione dell'impronta di carbonio del prodotto (PCF).

Applicazioni

Sono state condotte ampie sequenze di test e prove sul campo per convalidare un ampio profilo di prestazioni che ne consente l'uso in molte applicazioni a doppia frizione di diversi costruttori. TITAN DCTF offre prestazioni di cambio marcia ottimali grazie alle eccezionali caratteristiche di attrito durante l'intervallo di sostituzione. TITAN DCTF è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per ingranaggi dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un

drenaggio completo dell'olio prima di passare a TITAN DCTF. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Eccellente stabilità dell'attrito per un comportamento di cambiata costantemente regolare durante l'intero intervallo di cambio olio
- Fornisce un'eccellente protezione da usura ai componenti
- Buona stabilità contro l'ossidazione e protezione dalla corrosione
- Eccezionali proprietà a bassa temperatura
- Le prestazioni più versatili e comprovate sul mercato.
- Minore impronta di carbonio del prodotto (PCF) rispetto agli oli convenzionali grazie alla Advanced Circular Technology (ACT).

Specifiche

- -

Approvazioni

- -

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Raccomandazioni FUCHS

- FORD WSS-M2C936-A
- MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1
- PSA 9734 S2
- VOLVO 1161838

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.849 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	33.2 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	7.1 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	185
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-45 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuna

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.