

TITAN ATF 4400

Fluido ATF Ultra High Performance specificatamente formulato per autovetture giapponesi e veicoli commerciali leggeri o dove richieste specifiche di costruttori giapponesi. La resistenza ad elevate coppie motrici, supera molti fluidi originali.

Descrizione

TITAN ATF 4400 è stato specificatamente sviluppato per soddisfare le richieste di trasmissioni automatiche giapponesi con convertitori idraulici, utilizzati in molte autovetture e veicoli commerciali leggeri. Il TITAN ATF 4400 combina eccezionali proprietà anti vibrazionali ad un costante livello di alto attrito durante tutta la vita del componente. Per arrivare a tali prestazioni sono stati combinate basi di elevata qualità con specifici additivi, sviluppati appositamente per questo prodotto.

Applicazione

TITAN ATF 4400 è stato sviluppato principalmente per l'ultima generazione di cambi e trasmissioni automatiche AISIN-WARNER.

Queste trasmissioni sono utilizzate in un vastissimo numero ed innumerevoli tipologie di autovetture e veicoli commerciali leggeri di autovetture giapponesi, americane ed europee.

Grazie alle sue elevatissime prestazioni TITAN ATF 4400 può essere utilizzato anche in innumerevoli componenti di origine asiatica dove viene richiesto un DEXRON III. E' miscibile e compatibile con oli ingranaggi convenzionali. Tuttavia non è consigliato miscelare il prodotto causa perdita di prestazioni. E' consigliato una sostituzione totale del prodotto.

Vantaggi

- Eccellenti proprietà alle basse temperature
- Elevato livello di attrito mantenuto costante durante l'intero esercizio.
- Proprietà antiusura eccellenti
- Stabilità all'ossidazione e all'invecchiamento elevatissima.

Specifiche

- JASO M315 TYPE 1°

Approvazioni

- -

Raccomandato da FUCHS secondo

- DEXRON III
- BMW MINI 83 22 0 402 413
- BMW MINI 83 22 7 542 290
- CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4)
- DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI
- FIAT 9.55550-AV1/AV4
- FORD MERCON
- FORD MERCON V
- FORD M2C924-A/M2C922-A1
- GM 9986195
- HONDA ATF Z-I
- HYUNDAI SP III
- ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III
- JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)
- JWS 3309/TYP T-IV
- MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V
- MITSUBISHI SP-II/-III
- NISSAN MATIC C/D/J
- SAAB 3309
- SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP
- SUZUKI ATF 3309/3317
- TOYOTA TYPE D-2/T-II/T-III/T-IV
- VW G 052 990/055 025

TITAN ATF 4400

CARATTERISTICHE

Densità 15 °C	DIN 51757	0.852 g/ml
Colore	Visual	rosso
Infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	216 °C
Scorrimento	DIN ISO 3016	-43 °C
Viscosità dinamica a -40°C	DIN 51398	17,000 mPas
Viscosità cinematica 40°C	DIN 51562-1	37,3 mm²/s
Viscosità cinematica 100°C	DIN 51562-1	7,3 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	165

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.