

TITAN SYN MC 10W - 40

Olio motore Ultra High Performance, fuel economy, basato sulla tecnologia MC-Synthesis, sviluppato per una vasta varietà di veicoli benzina e diesel. Minor consumo di olio.

Descrizione

TITAN SYN MC SAE 10W-40 è un olio motore multistagionale che offre buone caratteristiche di fuel-economy formulato per motori benzina e diesel aspirati o turbocompressi di autovetture e furgoni. L'applicazione universale di questo olio è il punto di forza del prodotto.

Il TITAN SYN MC SAE 10W-40 offre un'elevata funzionalità.

Applicazioni

TITAN SYN MC SAE 10W-40 può essere utilizzato per i veicoli senza intervalli di cambio prolungati funzionanti a benzina, gasolio o gas (GPL, Metano). TITAN SYN MC SAE 10W-40 offre un funzionamento affidabile in tutte le condizioni di funzionamento.

TITAN SYN MC SAE 10W-40 è miscibile e compatibile con altri oli motore convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli motore dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i benefici del prodotto.

Si consiglia un cambio completo dell'olio quando si decide di passare al TITAN SYN MC SAE 10W-40. Per informazioni relative alla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, fare riferimento all'ultima scheda di sicurezza.

Vantaggi/Benefici

- Utilizzo in motori a benzina e diesel normalmente aspirati e turbocompressi.
- L'ottimo comportamento viscosità-temperatura e l'elevata stabilità al taglio garantiscono l'idoneità per tutte le stagioni anche in condizioni operative gravose
- Affidabile avviamento a freddo e rapida circolazione dell'olio
- Ottima protezione dall'usura
- Protegge dalle morchie
- Compatibile con tutte le guarnizioni e tenute
- Le punterie idrauliche funzionano sempre in modo affidabile
- Completamente miscibile e compatibile con tutti i marchi, oli motore mono e multigrado.
- Consumo di olio ridotto

Specifiche

- ACEA A3/B4
- API SN

Approvazioni

- MB-APPROVAL 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 501 01/505 00

Raccomandazioni Fuchs

- API CF
- FIAT 9.55535-D2/G2
- MB 229.1
- PSA B71 2300

Caratteristiche

Densità a 15°C	DIN 51757	0,865 g/ml
SAE Grade	SAE J300	10W-40
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	91.7 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	14,0 mm²/s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	152
HTHS	CEC L-036-90	4.0 mPa*s
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-39 °C
Contenuto ceneri solfatate	ASTM D874	1.2 % m/m
Colorazione	DIN 10964	nessuno

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 011 99 22 811
fax +39 011 99 22 857
E-mail: info.auto@fuchs.com

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.