

## TITAN SUPERGEAR LS 80W-90

Olio per ingranaggi ipoidi LS (Limited Slip) ad alte prestazioni per assali di veicoli commerciali e autovetture con o senza differenziali a slittamento limitato.

### Descrizione

TITAN SUPERGEAR LS 80W-90 è un olio per ingranaggi ad alte prestazioni nella classe di viscosità SAE 80W-90 per l'uso su assi di veicoli commerciali con o senza differenziali a slittamento limitato.

### Applicazioni

Per tutti i differenziali a slittamento normale e limitato altamente sollecitati in auto, furgoni, camion, trattori, macchinari edili e industriali.

### Vantaggi

- Compatibilità con molti elastomeri e altri materiali di tenuta
- Eccellente protezione antiusura.
- Film di lubrificante stabile anche sotto carichi di esercizio molto elevati.
- Agenti antischiuma attivi per ridurre l'incidenza da danni dovuti all'inglobamento dell'aria

### Specifiche

- API GL-5/GL-5 incluso LS
- API MT-1
- SAE J2360

### Approvazioni

- -

### Raccomandazioni FUCHS

- FORD WSP-M2C197-A
- MACK GO-J
- MERITOR 0-76D
- MIL-PRF-2105 E
- ZF TE-ML 07, 08

# Scheda Tecnica

*MOVING YOUR WORLD*



## CARATTERISTICHE

---

|                              |            |                          |
|------------------------------|------------|--------------------------|
| Aspetto                      | Visual     | Ambra trasparente/giallo |
| Viscosità cinematica a 40°C  | ASTM D445  | 145 cSt                  |
| Viscosità cinematica a 100°C | ASTM D445  | 15.5 cSt                 |
| Densità a 15°C               | DIN 51757  | 0.905 Kg/L               |
| Indice di Viscosità          | ASTM D2270 | 110                      |
| Viscosità SAE                | SAE J306   | 80W-90                   |

# Scheda Tecnica

**MOVING YOUR WORLD**



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.