

TITAN ATF 8400 ULV

ATF Premium Performance a viscosità estremamente ridotta specificatamente formulato per trasmissioni automatiche di produttori giapponesi.

Descrizione

TITAN ATF 8400 ULV è stato appositamente sviluppato con oli base selezionati per offrire prestazioni e una maggiore fuel efficiency per le moderne trasmissioni automatiche di fabbricazione giapponese, utilizzate in molte autovetture dove è richiesto un lubrificante a bassissima viscosità. Ha proprietà anti-shudder eccezionali che garantiscono prestazioni di trasmissione fluide. L'eccezionale tecnologia di additivazione impedisce effettivamente l'ossidazione e l'invecchiamento e supera AISIN WARNER AW-1.

Applicazioni

Adatto per l'uso in applicazioni a bassissima viscosità che utilizzano trasmissioni automatiche di costruttori giapponesi. Inoltre, adatto anche per l'uso nei veicoli dei principali OEM tedeschi, francesi e americani.

IMPORTANTE: questo fluido non è retrocompatibile e quindi non può essere utilizzato nelle trasmissioni che richiedono la specifica AW-1. TITAN ATF 8400 ULV è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per ingranaggi dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima di passare a TITAN ATF 8400 ULV. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Eccellente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di scarico
- Eccezionali prestazioni anti-vibrazionali
- Ottima protezione da usura
- Compatibilità con molti elastomeri e altri materiali di tenuta
- Risultati dei test superiori o ugualmente buoni dai test sul campo rispetto agli attuali fluidi riempiti in fabbrica

Specifiche

- -

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- AISIN WARNER AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- DEXRON ULV
- FORD MERCON ULV
- FORD WSS-M2C949-A
- MAZDA ATF A7
- PSA 16 350 560 80
- VOLVO 31492172
- VW G 053 001
- VW G 060 540

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.841 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	20 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	4.5 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	140
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-54 °C
Colorazione	DIN 10964	rosso

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.