

TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40

Lubrificante Ultra High Performance, per partenze a freddo eccellenti e con una inesauribile riserva di prestazioni. Per autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri con o senza intervalli di sostituzione prolungati. Specificatamente sviluppato per veicoli equipaggiati con sistemi di post trattamento e turbocompressi.

TITAN SUPERSYN C-3 SAE 5W-40 è un olio motore Ultra High Performance per vetture e veicoli commerciali leggeri. Offre maggiori prestazioni in tutto il range di temperature, da quelle molto basse a quelle molto alte. Le sue proprietà uniche di lubrificazione offrono significativi benefici in motori altamente stressati, specialmente anche negli ultimi aggregati downsized e motori equipaggiati con sistemi Stop-Start. I motori con elevata densità di potenza richiedono una lubrificazione affidabile e partenze più semplici e veloci. Il prodotto è anche vantaggioso per autovetture con sistemi di post trattamento dei gas esausti come catalizzatori e filtri per il particolato che mantengono un alto rapporto di conversione e garantiscono un tempo di vita maggiore.

Applicazioni

Può essere utilizzato per motori equipaggiati con e senza sistemi di post trattamento dei gas esausti. Inoltre TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 può essere applicato in una vastissima gamma di veicoli di derivazione asiatica se richiesta la specifica C3. TITAN SUPERSYN C3 5W-40 è utilizzabile anche per diesel a basso contenuto di zolfo. TITAN SUPERSYN C3 5W-40 è miscibile e compatibile con altri oli convenzionali. Tuttavia non si consiglia di miscelare in modo da mantenere inalterate le proprietà del prodotto.

Vantaggi

- La circolazione dell'olio alle basse temperature è più veloce e la fase di accensione è più corta.
- Permette un risparmio di carburante a parità di livello di viscosità SAE.
- Garantisce un minor consumo di olio.
- Incrementata stabilità all'invecchiamento, rispetto ad oli standard.
- Eccellente protezione contro l'usura (Valvole, albero a camme eccetera).
- Bassa evaporabilità

Specifiche

- ACEA C3
- API SP

Approvazioni

- MB-APPROVAL 229.31

Raccomandato da FUCHS

- FIAT 9.55535-GH2/-S2
- FORD WSS-M2C917-A
- VW 505 00/505 01

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0,854 g/ml
Colore	DIN ISO 2049	2.0 ASTM
Punto infiammabilità CoC	DIN ISO 2592	230 °C
Viscosità dinamica a -30°C	DIN 51398	5700 mPas
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	83,9 mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	14,2 mm²/s

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS Germany nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS Germany per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY.
© FUCHS LUBRICANTS GERMANY. All rights reserved.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel + 39 01199 22 811
fax + 39 01199 22 857
E-mail: info.auto@fuchs.com