

TITAN SINTOFLUID FE 75W

Lubrificante sintetico fuel-economy per trasmissioni manuali di autovetture. Offre una maggiore efficienza grazie al basso grado di viscosità e quindi una riduzione dei consumi di carburante. Garantisce un valido comportamento alle basse temperature. Idoneo come "fill-for-life", in accordo con le raccomandazioni del costruttore.

Descrizione

Fluido sintetico perfettamente compatibile con tutti i materiali costituenti gli anelli di attrito dei sincronizzatori.

Applicazioni

- TITAN SINTOFLUID FE 75W è miscibile ed è compatibile con gli altri fluidi MTF.
- Si consiglia di cambiare l'olio svuotando la trasmissione completamente. Non sono necessari flussaggi.

Per informazioni su sicurezza ed indicazioni sullo smaltimento riferirsi all'ultima scheda di sicurezza.

Vantaggi

- Offre la possibilità di un consumo ridotto di carburante.
- Possibilità di razionalizzare con un solo prodotto Fuel Economy molti altri lubrificanti per cambi manuali.
- TITAN SINTOFLUID FE 75W offre un eccellente comportamento sotto alti carichi durante tutto il periodo di servizio (Fill for Life).
- Garantisce una ottima lubrificazione sia alle basse che alle alte temperature ponendosi sopra molti normali lubrificanti per cambi manuali.
- Compatibile con gli elastomeri delle guarnizioni.
- Eccellente protezione del cambio, previene usura e depositi di morchie e agglomerati.
- Ottime proprietà antischiama sotto alti carichi ed alte temperature.
- Previene l'usura dei cuscinetti

Specifiche

- API GL-4

Approvazioni

Raccomandato da FUCHS:

- --VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
- VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
- VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2)

Caratteristiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		75W	DIN 51 512
Densità a 15°C	g/ml	0.877	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	221°C	ASTM D 92
Viscosità			
a 40°C	mm²/s	41	DIN 51562-1
a 100°C	mm²/s	6,7	DIN 51562-1
Indice di viscosità		119	DIN ISO 2909

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.

© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.