

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30

Olio motore Premium Performance per autovetture e veicoli commerciali leggeri, sviluppato appositamente per motori Stellantis che richiedono la nuova specifica FPW9.55535/03. Avvio a freddo ottimale, minor consumo di olio ed emissioni allo scarico ridotte al minimo.

Descrizione

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 è un olio motore Premium Performance, con tecnologia avanzata. Offre prestazioni eccezionali in termini di protezione dall'usura e dallo sporco. La sua formulazione «ad alta protezione», rinforzata con agenti antiusura, consente al motore di mantenere prestazioni ottimali, fornendo così ai motori EB2 Turbo GEN1, GEN2, DV5R, DW12RU una maggiore affidabilità e longevità.

Applicazioni

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 è stato particolarmente sviluppato per la specifica Stellantis FPW9.55535/03. Introdotto inizialmente sui motori diesel 1.5 BlueHDI (DV5R) prodotti prima di febbraio 2023, è ora applicabile a tutti i motori diesel 1.5 BlueHDI (DV5R) senza distinzione, ai motori diesel 2.2 BlueHDI (DW12RU) e ai motori a benzina PureTech da 1.2 litri (EB2 Turbo GEN 1 e GEN2). TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 è ideale anche per motori a benzina e diesel che richiedono le specifiche PSA B71 2290 o PSA B 71 2297. TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 è miscibile e compatibile con altri oli motore convenzionali. Tuttavia, la miscelazione con altri oli motore dovrebbe essere evitata per sfruttare a pieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia una sostituzione completa dell'olio quando si decide di passare al TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Ottima protezione da usura
- Protegge i sistemi di post trattamento dei gas di scarico grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (low SAPS)
- Protezione contro la pre-accensione a bassa velocità (LSPI)
- Eccellente protezione contro le incrostazioni del motore, mantiene una pulizia ottimale.
- Assenza di depositi indesiderati su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Consumo di olio estremamente basso grazie alla minima perdita per evaporazione

Specifiche

- ACEA C3
- API SN PLUS

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- STELLANTIS FPW9.55535/03
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Peso specifico a 15°C	DIN 51757	0.847 g/cm ³
Viscosità SAE	SAE J300	5W-30
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	72 cSt
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	12 cSt
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	166
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-48 °C
Punto di fiamma	ASTM D92	238 °C

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.