

MAINTAIN PROFESSIONAL WASHER LAVATRICI INDUSTRIALI

**DETERGENETE ALCALINO PER LO SGRASSAGGIO DI
PARTICOLARI MECCANICI.
BASE ACQUA, SENZA SOLVENTI, NON INFIAMMABILE, SCHIUMA
CONTROLLATA**

CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE

Aspetto: LIQUIDO
Odore: LEGGERO CARATTERISTICO
Colore: PAGLIERINO
pH : 12 - 13 AL 100%
Peso specifico: 1,030 - 1,040 Kg/dm³

PROPRIETA' e APPLICAZIONI

PROFESSIONAL WASHER LAVATRICI INDUSTRIALI è stato appositamente sviluppato e formulato per l'impiego in LAVATRICI, VASCHE A SBATTIMENTO, a SPRUZZO e in IMPIANTI A CICLO CONTINUO. Rimuove lubrificanti, grasso, protettivi, adesivi leggeri e contaminazioni di varia natura da particolari metallici in genere. Non intacca rame, ottone, alluminio, leghe leggere.

MODALITA' DI UTILIZZO

Utilizzo: dall'1% al 3% in acqua calda (60 - 80°C) secondo il tipo e la quantità di contaminazione da rimuovere. Per leghe leggere e alluminio non superare lo 0,8% in acqua.

Per l'impiego in vasche a sbattimento, a spruzzo e in impianti a ciclo continuo:

Attendere che la soluzione detergente di **PROFESSIONAL WASHER LAVATRICI INDUSTRIALI** abbia raggiunto la temperatura minima di 55° e azionare il lavaggio con un tempo minimo di 10 minuti. In presenza di sporco consistente aumentare la temperatura o il tempo di azione.

Per l'impiego in lavatrici ad ultrasuoni si consiglia di utilizzare il prodotto nella concentrazione tra minimo 1% e massimo 3% in base al livello di sporco da eliminare.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Lievi differenze di aspetto del prodotto non ne compromettono l'efficienza e le prestazioni operative.

STOCCAGGIO

Il prodotto in confezioni originali va stoccato in luogo idoneo.

SICUREZZA/ECOLOGIA

Per la manipolazione ed il trattamento di **MAINTAIN PROFESSIONAL WASHER LAVATRICI INDUSTRIALI** si rimanda alla relativa Scheda Informativa di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS PETROLUB SE nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pre-trattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei/vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione.

Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS PETROLUB SE per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.

Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS PETROLUB SE.
© FUCHS PETROLUB SE. All rights reserved.