

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Olio ingranaggi premium per trasmissioni manuali di autovetture. Adatto come fluido di riempimento a vita secondo i costruttori.

Descrizione

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 è stato sviluppato in base a oli base selezionati e tecnologia di additivazione all'avanguardia ed è stato progettato per l'utilizzo nei sistemi più recenti. Allo stesso tempo offre un'eccellente compatibilità con elastomeri e materiali di sincronizzazione.

Applicazioni

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 è adatto per veicoli di costruttori OEM tedeschi e francesi, e molti altri. Elevata stabilità termica; non fa schiuma nemmeno sotto sollecitazioni elevate. Inoltre, la formazione di fanghi, depositi, corrosione e usura sono efficacemente prevenuti. TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 è miscibile e compatibile con oli per ingranaggi convenzionali di marca. Tuttavia, la miscelazione con altri oli per ingranaggi dovrebbe essere evitata per sfruttare appieno i vantaggi di questo prodotto. Si consiglia di effettuare un drenaggio completo dell'olio prima di passare a TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Protezione eccezionale contro la corrosione e l'usura
- Eccellente stabilità di ossidazione e resistenza alla formazione di fanghi
- Eccellente comportamento viscosità-temperatura per una lubrificazione ottimale a temperature di esercizio sia molto basse che molto alte
- Termicamente stabile
- Compatibilità con molti elastomeri e altri materiali di tenuta

Specifiche

- API GL-4

Approvazioni

- -

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Raccomandazioni FUCHS

- BMW 83 22 0 309 031
- BMW 83 22 0 403 247
- BMW 83 22 2 339 219
- BMW 83 22 7 533 818
- BMW 2300 1434 404
- BMW 2300 7533 513
- BMW 2300 7533 818
- FORD WSS-M2C200 C3
- OPEL 19 40 182
- OPEL 19 40 757
- OPEL 19 40 768
- OPEL 19 40 776
- VOLVO 97308
- VOLKSWAGEN 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Densità a 15°C	DIN 51757	0.858 g/ml
Viscosità SAE	SAE J300	75W-80
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	56 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	9.4 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	152
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-45 °C
Colorazione	DIN 10964	nessuno

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.