

VW LongLife III FE 0W-30

Passenger Car Motor Oil

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C2, C3
- API SN
- VW Standard 504.00, 507.00
- Per un elenco completo di approvazioni e raccomandazioni, rivolgersi al tuo rappresentante locale.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà	Metodo	VW LongLife III FE 0W-30
Viscosità Cinematica @ 100°C cSt	ASTM D445	11,9
Viscosità Cinematica @ 40°C cSt	ASTM D445	58,70
Indice di Viscosità	ASTM D2270	204
MRV @ -40°C cP	ASTM D4684	18.900
Densità @ 15°C kg/m ³	ASTM D4052	838
Punto di Infiammabilità °C	ASTM D92	226
Punto di Scorrimento °C	ASTM D97	-51

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione attuale.

Salute, sicurezza e ambiente

Salute e sicurezza

VW LongLife III FE 0W-30 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza.

Proteggiamo l'ambiente

Consegnare l'olio utilizzato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare il lubrificante usato in fogna, suolo o acque.