

Silkolene®

PRO SRG 75

Olio 100% estere sintetico per ingranaggi di moto da competizione

Descrizione

Pro SRG 75 è un lubrificante 100% estere sintetico di gradazione SAE 75W sviluppato esclusivamente per motociclette da competizione. Possiede elevatissimo Indice di Viscosità naturale ed eccellente resistenza al taglio, oltre ad una superiore resistenza ai carichi.

I lubrificanti sintetici utilizzati per la formulazione hanno resistenza all'ossidazione fino a 4 volte superiore rispetto agli oli minerali convenzionali, e contribuiscono così al prolungamento della vita utile del lubrificante anche se sottoposto a condizioni estremamente severe. In combinazione, il basso coefficiente di attrito porta ad una riduzione dei fenomeni di usura e pitting sui denti degli ingranaggi.

Le eccellenti caratteristiche E.P. e la bassa viscosità contribuiscono a preservare i componenti del cambio.

Applicazione

Pro SRG 75 è stato sviluppato per cambi di velocità di piccole dimensioni con potenze superiori a 100 BHP.

NB: non idoneo all'impiego su ingranaggi ipoidi.

Vantaggi

- 100% estere sintetico.
- Eccellente resistenza ai carichi elevati.
- Elevato Indice di Viscosità.
- Superiore resistenza all'ossidazione.
- Eccezionale protezione antiusura.

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE – Olio cambio		75W	DIN 51511
Gradazione SAE – Olio motore		10W-30	DIN 51512
Densità a 20°C	Kg/l	0.916	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm²/s	68.7	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	10.65	ASTM D 445
Indice di Viscosità		143	ASTM D 2270
Cold Crank Viscosity, -20°C	cP	< 3500	ASTM D 5293
Infiammabilità V. C.	°C	200	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-45	ASTM D 97