

Silkolene®

SUPER 2

MC-Syn® Technology – Lubrificante a base di oli di sintesi “Molecularly Converted” per motori 2 tempi di motociclette

MC-Syn® Technology ci ha permesso di ottenere prestazioni superiori rispetto agli altri lubrificanti a base convenzionale e/o semisintetica.

Descrizione

Super 2 Injector è un prodotto ideale per tutti i tipi di motori 2T di scooters e ciclomotori.

Applicazioni

Il Super 2 Injector riduce l'usura e prolunga la durata e l'affidabilità del propulsore.
Per le percentuali di miscelazione consigliamo di attenersi alle indicazioni del Costruttore.

Specifiche

Il prodotto supera le Specifiche

- API TC
- JASO FB

Vantaggi

- Favorisce la pulizia in camera di combustione
- Previene i fenomeni di preaccensione e la formazione di depositi sulle candele.
- Non incolla le fasce elastiche e riduce l'usura sui pistoncini.
- Formulazione a bassa fumosità.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		Rosso	
Gradazione SAE		20W-20	
Viscosità			
a 40°C	mm²/s	58	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	8.10	ASTM D 445
Indice di Viscosità		107	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	205	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-32	ASTM D 97

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel +39 0119922811
fax +39 0119922857
E-mail: info.auto@fuchs.com