

Silkolene®

BOA 80W-90

Olio per protezione Long Life di cambi e riduttori finali

Descrizione

Olio ingranaggio ipode ad alte prestazioni, top quality, a base minerale, che offre una insuperabile protezione alla trasmissione in un intervallo di temperature di esercizio molto esteso.

Vantaggi/Benefits

- Eccellente protezione contro l'usura
Olio per ingranaggi multi uso.

Applicazione

Per trasmissioni dove è specificato l'utilizzo di un olio EP e per ingranaggi Ipoidi.

Specifiche/Approvazioni

- API GL-4 e API GL-5

Raccomandazioni FUCHS

- Copre le specifiche SAE

SAE 80W ; SAE 90; SAE 80W90; SAE 85W-90

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità a 15°C	g/ml	0.883	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm²/s	152,3	IP71
a 100°C	mm²/s	15,03	
Cold crank viscosity			
a -10°C	cP		ASTM D 5293
a -20°C	cP	< 3500	ASTM D 5293
Indice di viscosità (VI)		98	IP226
Densità a 15°C	Kg/dm³	188	IP160
Punto di scorrimento	°C	-30	IP15
Brookfield Viscosity	cP	<<150 000	
a -26°C (SAE 80W Test)			
Gradazione SAE – Olio cambio		80W-90	
Gradazione SAE – Olio motore		40	
Infiammabilità V. C.	°C	200	IP34