

## SCOOT 2

**MC-Syn® Technology – MC-Syn® Technology – Lubrificante a base di oli di sintesi  
“Molecularly Converted” per motori 2 tempi di tutti i tipi di scooter e ciclomotori**

**MC-Syn® Technology** ci ha permesso di ottenere prestazioni superiori rispetto agli altri lubrificanti a base convenzionale e/o semisintetica.

### Descrizione

Scoot 2 contiene un'additivazione a basse ceneri ed una particolare miscela di prodotti di sintesi che assicurano lunga durata del motore e mantenimento delle prestazioni.

### Applicazioni

Scoot 2 è un prodotto ideale per tutti i tipi di motori 2T di scooter e ciclomotori.

Compatibile con tutti i tipi di carburante, Scoot 2 è indicato per motori di piccola cilindrata e può essere utilizzato in sistemi con premiscelatore o ad iniezione.

Scoot 2 è raccomandato per impieghi in concentrazione tra 2 e 3%, ma si consiglia di attenersi comunque alle indicazioni del Costruttore.

### Specifiche

Il prodotto supera le Specifiche

- API TC
- JASO FC

### Vantaggi

- Favorisce la pulizia in camera di combustione
- Previene i fenomeni di preaccensione e la formazione di depositi sulle candele.
- Non incolla le fasce elastiche e riduce l'usura sui pistoni.
- Formulazione a bassa fumosità JASO FC.

### CARATTERISTICHE

| Proprietà                                     | U. M.              | Valore | Metodo      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| Gradazione SAE                                |                    | 20W-30 |             |
| Densità a 20°C                                | Kg/l               | 0.866  | ASTM D 1298 |
| Viscosità<br>a 40°C                           | mm <sup>2</sup> /s | 68.43  | ASTM D 445  |
| a 100°C                                       | mm <sup>2</sup> /s | 9.88   | ASTM D 445  |
| Indice di Viscosità                           |                    | 127    | ASTM D 2270 |
| Infiammabilità V. C.                          | °C                 | 95     | ASTM D 93   |
| Scorrimento                                   | °C                 | -21    | ASTM D 97   |
| JASO/Suzuki Visible Smoke Rating (JASO M 342) |                    | 93*    |             |

\*: VALORE MINIMO PER JASO FC = 85