

Silkolene®

V-TWIN RANGE

Gamma di lubrificanti ad elevate prestazioni, dedicata ai modelli V-TWIN

Fuchs Silkolene, da sempre leader nei lubrificanti 2 ruote, amplia la propria Gamma Prodotti introducendo una nuova serie di lubrificanti destinati alle moto HARLEY-DAVIDSON e V-TWIN. Questa gamma di lubrificanti garantisce il massimo delle prestazioni su tutti i motori bicilindrici di costruttori giapponesi ed europei, e su tutti i modelli Harley Davidson.

Specifiche

V-TWIN 20W-50

- API SL
- JASO MA2

V-TWIN 80W-90

- API GL-5

Descrizione

V-TWIN 20W-50

Lubrificante a base minerale per motori 4 tempi di tutti i modelli Harley Davidson e Metric V-Twin. Garantisce un elevato grado di pulizia del motore e protegge le parti critiche dall'usura e dalla corrosione, in tutte le condizioni operative.

V-TWIN 80W-90

Lubrificante a base sintetica per ingranaggi, idoneo per tutti i modelli Harley Davidson e Metric V-Twin. Protegge il cambio e la trasmissione in tutte le condizioni di impiego.

Vantaggi

- Forniscono elevata protezione antiusura ed anticorrosiva su tutti i componenti lubrificati.
- Garantiscono piena funzionalità in tutte le condizioni operative.

OLI MOTORE

- Assicurano eccellente pulizia del motore.
- Mantengono tutti i componenti critici del motore perfettamente lubrificati e funzionanti.

OLIO INGRANAGGI

- Assicura facilità di innesto delle marce e silenziosità del cambio.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Olio motore	Olio ingranaggi	Metodo
Prodotto			V-TWIN 20W-50	V-TWIN 80W-90	
Colore			Ambrato scuro	Ambrato	
Gradazione SAE			20W-50	80W-90	
Densità a 20°C	Kg/l		0.892	0.869	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s		160	134.5	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s		18.0	14.1	ASTM D 445
Indice di Viscosità			155	127	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C		200	230	ASTM D 93
Scorrimento	°C		-25	-30	ASTM D 97