

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT

Olio ingranaggi per moto da corsa e da strada.

Descrizione

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT è un fluido per ingranaggi e trasmissioni formulato per l'uso nelle competizioni ad alte prestazioni e nei cambi delle moto stradali.

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT contiene componenti tensioattivi per pressioni estreme che proteggono le parti della trasmissione anche in condizioni di carichi d'urto severi e offrono un'eccezionale protezione dall'usura.

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT offre cambi di marcia rapidi e fluidi e un'azione della frizione reattiva e positiva. La formulazione unica e termicamente stabile di questo lubrificante garantisce protezione e prestazioni superiori in tutti i climi.

Applicazioni

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT è consigliato laddove sono specificati oli SAE 10W-40.

SILKOLENE GEAR OIL LIGHT è consigliato per l'uso in sistemi di frizioni a bagno d'olio, compresi quelli dotati di dischi frizione rivestiti in Kevlar.

NOTA: non adatto per applicazioni ipoidi né per l'uso nei motori. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto e sul corretto smaltimento, consultare la scheda di sicurezza più recente.

Vantaggi

- Cambio marcia fluido e usura ridotta in tutte le condizioni operative
- Adatto per l'uso con sistemi di frizione in bagno d'olio.
- Buona protezione anche sotto severi carichi
- Termicamente stabile

Specifiche

- -

Approvazioni

- -

Raccomandazioni FUCHS

- API GL-4
- API GL-3

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



CARATTERISTICHE

Viscosità SAE		20W-50
Densità a 15°C	DIN 51757	0.883 g/ml
Viscosità Cinematica a 40°C	DIN 51562-1	79.7 mm²/s
Viscosità Cinematica a 100°C	DIN 51562-1	14.34 mm²/s
Indice di Viscosità	DIN ISO 2909	188
Punto di infiammabilità chiuso	ASTM D93	190 °C
Punto di congelamento	DIN ISO 3016	-43 °C
Colorazione		nessuna

Scheda Tecnica

MOVING YOUR WORLD



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sull'esperienza e la conoscenza di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta l'attuale stato dell'arte. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da una serie di fattori, in particolare l'uso specifico, il metodo di applicazione, l'ambiente operativo, il pretrattamento dei componenti, possibili contaminazioni esterne, etc. Per queste ragioni, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. I nostri prodotti non devono essere utilizzati in aerei/vascelli spaziali o loro componenti a meno che i prodotti non vengano rimossi prima dell'assemblaggio all'interno di queste tipologie di mezzi, aerei /vascelli spaziali. Le informazioni contenute in questo documento, rappresentano linee guida generiche e non vincolanti. Non viene rilasciata nessuna garanzia espressa o implicita per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di consultare un ingegnere applicativo di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH per verificare le condizioni di applicazione e le prestazioni del prodotto prima dell'uso. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità funzionale del prodotto e procedere all'utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, i loro processi di produzione, i dettagli presenti sulla scheda tecnica, in qualsiasi momento e senza preavviso, se non preventivamente espresso in un accordo specifico con il cliente. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Qualsiasi forma di riproduzione richiede un permesso scritto da parte di FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. © FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH All rights reserved.