

Silkolene®

TITANIUM DRYLUBE

Il nuovo concetto di lubrificante da catena

Descrizione

La formulazione iper-resistente, grazie alle particelle di PTFE e titanio, resiste alla forza centrifuga cui è soggetta la catena, e garantisce eccezionali proprietà antiusura. L'additivazione solida offre eccezionali proprietà di lubrificazione limite e riduzione degli attriti. Titanium DRYLUBE offre superiore protezione anticorrosiva e resiste a carichi, urti, temperature elevate e forza di gravità riscontrate in situazioni estreme.

Utilizzabile per tutte le tipologie di catena "O", "X", "Z" ring.

Particolarmente indicato anche per l'utilizzo "off-road".

Applicazione

Assicurarsi che la catena sia pulita e secca prima di applicare SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE

Si raccomanda di utilizzare per la pulizia della catena SILKOLENE BRAKE AND CHAIN CLEANER

Agitare bene prima dell'applicazione

Applicare all'intera lunghezza della catena

Lasciare agire

Pulire le parti in eccesso

Prima dell'applicazione agitare bene, rovesciare la bomboletta e spruzzare per alcuni secondi per stappare e non farappare l'ugello.

Vantaggi

- Superiore protezione anticorrosiva e resistenza a carichi, urti, temperature elevate e forza di gravità riscontrate in situazioni estreme.
- Indicato per tutti i tipi di catene, comprese quelle di tipo "O" ring.
- Resistente al dilavamento dell'acqua.
- Applicato uniformemente all'interno della catena, penetra immediatamente e lascia un film sottile ed altamente efficace.
- La bassa tensione superficiale permette una rapida e completa protezione; dopo alcuni minuti il solvente evapora lasciando un film viscoso e tenace.
- Prestazione ineguagliabili di estrema pressione
- Visivamente risulta bianco e facilita le operazioni di riapplicazione.
- Eccezionali prestazioni sia agli alti carichi, urti (accelerazioni improvvise), alta e bassa velocità.