

Silkolene®

PRO RG 2

Racing Grease

Descrizione

Pro RG2 è un grasso di formulazione avanzata con base sintetica, ad elevato punto di gocciolamento, multifunzionale. Fornisce prestazioni elevate ed assicura eccezionale resistenza al dilavamento dell'acqua; è pertanto ideale per la lubrificazione di cuscinetti e telai in condizioni di estrema umidità.

La confezione da 500 g. rende semplice ed efficace l'erogazione, consentendo applicazioni pulite ed evitando contaminazioni con altri prodotti.

Applicazione

Pro RG2 supera le severe esigenze che si incontrano in gara, anche in competizioni off-road, perché estremamente adesivo anche se sottoposto ad elevate temperature e velocità di rotazione. La sua formulazione offre inoltre superiore protezione anticorrosiva alle superfici lubrificate.

Vantaggi

- Superiore resistenza al dilavamento dell'acqua.
- Elevata resistenza ai carichi.
- Riduzione dell'attrito.
- Compatibile con le guarnizioni.
- Aderisce alle superfici e resiste alla forza centrifuga.
- Film morbido, adesivo ed estremamente resistente.
- Colore rosso brillante per facile individuazione.

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Sapone		Litio complesso	
Penetrazione lavorata	mm/10	265 / 295	ASTM D 217
Punto di goccia	°C	230	ASTM D 556
Timken OK load	Lbs.	45	
Consistenza NLGI		2	