



## HY-VIS EXTRA PLUS 15W-40

Lubrificanti multigradi per motori diesel aspirati e turbocompressi di veicoli pesanti e commerciali leggeri.

### Descrizione

Gli HY-VIS EXTRA PLUS sono oli motore multigradi, specifici per motori diesel aspirati e turbocompressi di furgoni, autocarri, autobus, macchinario edile ed industriale. Idoneo anche per motori alimentati a benzina.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

### Vantaggi

- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Assenza di depositi su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Protezione contro fenomeni di "Bore Polishing".
- Compatibili con tutte le marmitte catalitiche.
- Eccellente protezione antiusura.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Compatibili con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
- Miscibili con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.

### Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ACEA E2
- API SL/CG-4
- MB 228.1/MB 229.1
- VW 501.00 / 505.00

### Caratteristiche medie indicative

| Proprietà           | U.M.               | Valori | Metodo      |
|---------------------|--------------------|--------|-------------|
| Gradazione SAE      |                    | 15W-40 | DIN 51511   |
| Densità a 20°C      | Kg/l               | 0,875  | ASTM D 1298 |
| Viscosità a -10°C   | mPa.s              | 3700   | ASTM D 2602 |
| Viscosità a -15°C   | mPa.s              | 168    | ASTM D 2602 |
| Viscosità a 100°C   | mm <sup>2</sup> /s | 14     | ASTM D 445  |
| Indice di viscosità |                    | 145    | ASTM D 2270 |
| Scorrimento         | °C                 | -28    | ASTM D 97   |
| Infiammabilità COC  | °C                 | 224    | ASTM D 92   |
| Total Base Number   | mg KOH/g           | 10,5   | ASTM D 2896 |