



HY-VIS EXTRA PLUS 20W-50

Lubrificanti multigradi per motori diesel aspirati e turbocompressi di veicoli pesanti e commerciali leggeri.

Descrizione

Gli HY-VIS EXTRA PLUS sono oli motore multigradi, specifici per motori diesel aspirati e turbocompressi di furgoni, autocarri, autobus, macchinario edile ed industriale. Idoneo anche per motori alimentati a benzina.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Assenza di depositi su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Protezione contro fenomeni di "Bore Polishing".
- Compatibili con tutte le marmitte catalitiche.
- Eccellente protezione antiusura.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Compatibili con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.
- Miscibili con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API SL/CG 4

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valori	Metodo
Gradazione SAE		20W-50	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0,878	ASTM D 1298
Viscosità a -10°C	mPa.s		ASTM D 2602
Viscosità a -15°C	mPa.s	3100	ASTM D 2602
Viscosità a 100°C	mm²/s	17.5	ASTM D 445
Indice di viscosità		145	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Inflammabilità COC	°C	228	ASTM D 92
Total Base Number	mg KOH/g	10,5	ASTM D 2896